



Utilizzo della funzionalità Comunicazione Infragruppo

La versione 4.9.1 di Docway4 introduce la possibilità di inviare per competenza un protocollo in arrivo ad una AOO esterna.

AOO mittente

In visualizzazione di un protocollo in arrivo, l'utente ha la possibilità di selezionare il pulsante **Comunicazione infragruppo** che si trova tra le opzioni del menù **Azioni sul doc.**

The screenshot shows the Docway4 interface for a document. At the top, there is a navigation bar with buttons: ELENCO, SEGNATURA, AZIONI SUL DOC., NUOVO, LINK, ASSEGNAZIONI, ARCHIVIO, WORKFLOW, FIRMA REMOTA, and STAMPA. Below this, a document header shows 'COI' and 'PRC' with a date '23/11/2016' and the subject 'AMITE CORRISPONDENZA INFRAGRUPO'. A dropdown menu is open under 'AZIONI SUL DOC.', listing options: Annotazione, Modifica, Annulla, Foto originale, **Comunicazione infragruppo...** (highlighted with a green box), Ricarica doc., and Stampa documento. Below the menu, the document details section includes 'DATI DEL DOCUMENTO', 'PROTOCOLLO', 'MITTENTE', 'OGGETTO', 'MEZZO TRASMISSIONE', and 'ALLEGATI'. The 'STATO DEL DOCUMENTO' is 'Non Impostato'. The 'ASSEGNATARI' section shows 'RPA Servizio Tecnico Bologna - Candelora Nicola' with a date '23/11/2016'. The 'DOCUMENTI INFORMATICI' section shows a file named 'doc2.docx' (0.1 MB).

Una volta selezionato il pulsante, il sistema apre un pop-up che consente di selezionare RPA della AOO di destinazione a cui assegnare il protocollo in arrivo.

The screenshot shows a pop-up dialog titled 'PROTOCOLLA SU ALTRA AOO'. It features a dropdown menu for 'AOO' set to 'Equitalia Riscossione'. A blue informational box contains the text: 'Nel caso in cui non venga specificato alcun assegnatario sulla AOO di destinazione verrà settato come proprietario: Comunicazione Infragruppo - Responsabile Infragruppo'. Below this, there are two search fields for 'RPA': 'Ufficio' and 'Persona'. At the bottom right, there are two buttons: 'Protocolla' and 'Chiudi'.

Pop-up scelta RPA

Tale pop-up è composto da 2 elementi:

- **AOO**: menù a tendina da cui selezionare da un elenco l'AOO di destinazione del protocollo
- **RPA** lookup con il quale selezionare all'interno della AOO di destinazione la persona RPA del protocollo in arrivo



E' possibile configurare da properties un'assegnazione di default da utilizzare nel caso in cui l'elemento RPA venga lasciato vuoto.

Una volta selezionato l'RPA della AOO di destinazione, tramite il pulsante **Protocolla** si avvia la procedura di protocollazione nella AOO di destinazione.



PROTOCOLLA SU ALTRA AOO

AOO

Nel caso in cui non venga specificato alcun assegnatario sulla AOO di destinazione verrà settato come proprietario: **Comunicazione Infragruppo - Responsabile Infragruppo**

RPA

Pulsante *Protocolla*

Terminata la procedura, nella sezione **Stati del documento** del protocollo in arrivo vengono mostrati i dati relativi alla comunicazione infragruppo, nello specifico:

1. Codice AOO di destinazione
2. Utente che ha inviato il protocollo alla AOO di destinazione
3. Numero di protocollo creato nella AOO di destinazione



CONTRIBUENTE TEST - Prot n. 243 del 23/11/2016
PROTOCOLLO DA INVIARE TRAMITE CORRISPONDENZA INFRAGRUPPO

STATI DEL DOCUMENTO

Protocollazione remota su **1** **COMUASO** a cura di **2** **Servizio Tecnico Bologna - Candelora Nicola** **3** **Prot n. 27 del 23/11/2016**

