Formato dei link nelle notifiche

Nel passaggio da Docway3 a DocWay4, sono state apportate diverse modifiche al formato dei link di notifica.

Nel seguito il dettaglio dei nuovi link

Link ad un documento mediante ID di servizio (nrecord)

```
[DOCWAYSERVER]/DocWay4/docway/loaddoc.pf?db=[DB]&alias=docnrecord&value=[NRECORD]
```

dove

- [DOCWAYSERVER] indica l'indirizzo del server che ospita DocWay4. Può contenere l'indicazione di una porta nel caso ci si connetta all'applicativo direttamente su Tomcat;
- [DB] indica l'archivio che contiene il documento (solitamente, **xdocwaydoc**);
- [NRECORD] indica l'ID di servizio del documento (altrimenti detto nrecord).

Questo è il formato predefinito per le mail di notifica.

Link ad un documento mediante numero di protocollo

```
[DOCWAYSERVER]/DocWay4/docway/loadtitles.pf?db=[DB]&verbo=queryplain&query=%5Bdocnumprot%5D%3D[ANNO]-[CODAMMAOO]-[NUMPROT]
```

dove

- [DOCWAYSERVER] indica l'indirizzo del server che ospita DocWay4. Può contenere l'indicazione di una porta nel caso ci si connetta all'applicativo direttamente su Tomcat;
- [DB] indica l'archivio che contiene il documento (solitamente, **xdocwaydoc**);
- [ANNO] indica l'anno del protocollo in formato **YYYY**, ovvero a 4 cifre;
- [CODAMMAOO] indica il codice AMM e AOO composti, rispettivamente, da 4 + 3 caratteri;
- [NUMPROT] indica il numero di protocollo

Link ad un documento avendo a disposizione il CODICE REPERTORIO, L'ANNO e il NUMERO DI REPERTORIO

```
[DOCWAYSERVER]DocWay4/docway/loadtitles.pf?db=[DB]&verbo=queryplain&query=%5Bdoc_repertorionumero%5D%3D[REPERTORIO]%5E[CODAMMAOO]-[ANNO][NUMREP]
```

dove

- [DOCWAYSERVER] indica l'indirizzo del server che ospita DocWay4. Può contenere l'indicazione di una porta nel caso ci si connetta all'applicativo direttamente su Tomcat;
- [DB] indica l'archivio che contiene il documento (solitamente, **xdocwaydoc**);
- [REPERTORIO] indica la sigla del repertorio;
- [CODAMMAOO] indica il codice AMM e AOO composti, rispettivamente, da 4 + 3 caratteri;
- [ANNO] indica l'anno del protocollo in formato **YYYY**, ovvero a 4 cifre;
- [NUMREP] indica il numero di repertorio, comprensivo degli 0 iniziali.

Link per l’apertura di un fascicolo avendo a disposizione l'ID di servizio (nrecord) del fascicolo

```
[DOCWAYSERVER]/DocWay4/docway/loadtitles.pf?db=[DB]&verbo=queryplain&query=%5B/fascicolo/@nrecord%5D%3D[NRECORD]
```

dove

- [DOCWAYSERVER] indica l'indirizzo del server che ospita DocWay4. Può contenere l'indicazione di una porta nel caso ci si connetta all'applicativo direttamente su Tomcat;
- [DB] indica l'archivio che contiene il documento (solitamente, **xdocwaydoc**);
- [NRECORD] indica l'ID di servizio del fascicolo (altrimenti detto nrecord).