



File di profilo xw.conf.xml

Il file di profilo denominato *xw.conf.xml*, la cui collocazione ricalca tutti gli altri file di profilo del server, si *aggiunge* al file [xw.ini](#) nella dichiarazione dei parametri secondo i quali opera il server.

Se pure concepito come un file XML, esso ricorda molto un file di configurazione .ini tipico delle piattaforme Windows ma consente, diversamente da esso, di dichiarare sezioni che contengono a loro volta altre sezioni e così via sino al raggiungimento di un livello *foglia* ove vengono effettivamente espressi i valori.

Non si dà esemplificazione di quanto detto in quanto la descrizione delle singole sezioni darà la chiarezza necessaria.

La conformazione del file prevede degli elementi *section* aventi un attributo *name* che ne rappresenta appunto il nome. In ciascuna sezione saranno presenti uno o più elementi *profile* che hanno due attributi:

type	tipo di profilo da configurare
value	valore associato al profilo

Sezione rmattach

La sezione *rmattach* ha particolare utilizzo nella procedura di rimozione degli allegati. E' per questa ragione che si rimanda a [tale documentazione](#).

Sezione fcs

Consente l'indicazione della posizione in cui si trova il server che offre il servizio di *File Conversion*

Prevede i valori

fcs.port	Numero della porta sulla quale opera il server FCS ¹⁾
fcs.address	Indirizzo IP o identificatore logico della macchina su cui opera il server FCS ²⁾

Sezione lazy

Si compone a sua volta di tre sezioni per i titoli e gli indici e per stabilire il tempo di attività.

Le prime due, inerenti titoli ed indici, presentano una configurazione per le voci

secs	Numero di secondi che il server attende prima di compiere una singola operazione <i>lazy</i> su un singolo documento
global.secs	Numero di secondi che il server attende tra uno slot ed un altro di operazioni <i>lazy</i> di lungo corso come appunto titoli ed indici <i>near on line</i>
global.docs	Numero di documenti che il server tratta in ogni slot di operazioni <i>lazy</i> di lungo corso come appunto titoli ed indici <i>near on line</i>

Diversamente la sezione sul tempo indica l'orario di attività dei 7 giorni della settimana (partendo da '0' che sarebbe la domenica). In questo caso il valore da indicare è l'accoppiata *hhmm-hhmm* di inizio e fine delle attività. Si possono indicare più intervalli (non importa l'ordine in cui essi sono indicati) separandoli con uno spazio. Ogni intervallo va indicato con 4 digit per ora e minuti di partenza, un trattino ed altri 4 digit per l'ora e minuto di fine.

Attività a cavallo della mezzanotte devono considerarsi in parte appartenenti al giorno precedente ed in parte a quello successivo.

Il seguente esempio indica come configurare questa sezione.

```
<section name="lazy">
  <section name="title">
    <profile type="secs" value="2"/>      <!-- default 2 -->
    <profile type="global.secs" value="1"/> <!-- default 1 -->
    <profile type="global.docs" value="5"/> <!-- default 5 -->
  </section>
  <section name="index">
    <profile type="secs" value="5"/>      <!-- default 5 -->
    <profile type="global.secs" value="1"/> <!-- default 2 -->
    <profile type="global.docs" value="25"/> <!-- default 5 -->
  </section>
</section>
<section name="time">
  <!-- 0=Domenica, 1=Lunedì, ..., 6=Sabato -->
  <!-- Sabato e Domenica giornata piena, nella settimana lavorativa il processo lazy opera
solo in orario "notturno" -->
  <profile type="0" value="0000-2359"/>
  <profile type="1" value="0000-0630 2015-2359"/>
  <profile type="2" value="0000-0630 2015-2359"/>
  <profile type="3" value="0000-0630 2015-2359"/>
  <profile type="4" value="0000-0630 2015-2359"/>
  <profile type="5" value="0000-0630 2015-2359"/>
  <profile type="6" value="0000-2359"/>
```



</section>

1)

default: 4870

2)

default: localhost