



Albo Pretorio

CONFIGURAZIONE DI DOCWAY

-creare un archivio xdocwaydoc-albo vuoto (utilizzare il conf di xdocwaydoc) -nell' xw.ini creare gli alias dcw e dcw-albo che puntino rispettivamente a xdocwaydoc e xdocwaydoc-albo -in xway/base/acl/diritti modificare il file docway.xml duplicando la sezione dei diritti per xdocwaydoc: creare la sezione xdocwaydoc-albo con codice DOCA -occorre avere installati i web services di extraway in modalità protetta. -modificare il tomcat-users inserendo per l'utente che si desidera utilizzare i seguenti role: dcw, dcw-albo e jwsadmin -accedere all'ACL assegnando all'utente desiderato i diritti sui repertori Albo Arrivo e Albo Partenza. Assegnare a tale utente i diritti di visione globale dei documenti dell'archivio xdocwaydoc-albo

CONFIGURAZIONE DEL PUBBLICATORE

-installare ThePublisher.war . -creare in mysql 3 schema con i seguenti nomi: publisher_core, publisher_history, publisher_users. -eseguire lo script ThePublisher/Documentation/creaTabellaUtenti.sql -inserire un utente in publisher_users.user_rolee e publisher_users_users con ruolo publisherAdmin. In seguito utilizzare tale username e password per accedere ai web services del pubblicatore -Prestare attenzione a configurare correttamente i seguenti parametri:

1. Nel file ThePublisher.xml (file di context della webapp dentro conf/catalina/localhost) impostare con un utente mysql che abbia i diritti di amministrazione del db del pubblicatore

i parametri connectionName e connectionPassword

1. Nei file ThePublisher/WEB-INF/classes/hibernate*.xml impostare username e password come al punto precedente
2. in ThePublisher/WEB-INF/classes/it.highwaytech.publisher.properties impostare publisher.consumer.restperiod con il valore 3000

-Per usare tramite soapUI i web services del pubblicatore occorre impostare l'autenticazione BASIC utilizzando l'utente precedentemente inserito nel db mysql -tramite soapUI invocare i web services del pubblicatore creando prima i datasource e poi il ruleset. Di seguito gli xml di esempio. Modificarli inserendo i parametri corretti (in particolare AuthUser e AuthPwd)

datasource per xdocwaydoc

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices.publisher.tredi.it/">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:addDataSource>
    <!-- Optional: -->
    <arg0>
```

```
<![CDATA[ <DataSource class="it.tredi.publisher.XwDataSource">
```

```
<Name>Docway_albo_localhost</Name>
<Description>Docway localhost</Description>
<Host>localhost</Host>
<Port>4859</Port>
<Db>dcw</Db>
<User>lettore</User>
<Password>reader</Password>
```

```
<!-- Parametri specifici di XWDataSource -->
<ServiceURL>http://localhost:8080/3diws/services/eXtraWay</ServiceURL>
<Encoding>UTF-8</Encoding>
<TitlePageSize>10</TitlePageSize>
<IndexPageSize>10</IndexPageSize>
<AuthUser>user</AuthUser>
<AuthPwd>password</AuthPwd>
```

```
</DataSource> ]]> </arg0>
```

```
</web:addDataSource>
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

datasource per xdocwaydoc

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```



```
xmlns:web="http://webservices.publisher.tredi.it/">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:addDataSource>
    <!-- Optional: -->
    <arg0>
```

```
<![CDATA[ <DataSource class="it.tredi.publisher.XwDataSource">
```

```
  <Name>Docway_albo_localhost</Name>
  <Description>Docway Albo Pretorio localhost</Description>
  <Host>localhost</Host>
  <Port>4859</Port>
  <Db>dcw-albo</Db>
  <User>lettore</User>
  <Password>reader</Password>
```

```
<!-- Parametri specifici di XwDataSource -->
  <ServiceURL>http://localhost:8080/3diws/services/eXtraWay</ServiceURL>
  <Encoding>UTF-8</Encoding>
  <TitlePageSize>10</TitlePageSize>
  <IndexPageSize>10</IndexPageSize>
  <AuthUser>user</AuthUser>
  <AuthPwd>password</AuthPwd>
```

```
</DataSource> ]]> </arg0>
```

```
  </web:addDataSource>
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

ruleset (per la configurazione utilizzare gli id dei datasource appena creati)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices.publisher.tredi.it/">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:addRuleset>
    <!-- Optional: -->
    <arg0>
```

```
<![CDATA[ <RuleSet>
```

```
  <Name>Pubblica_in_albo_pretorio1caeb007-1ae8-42fb-91b3-d8562e453641</Name>
  <Description>Pubblicazione nell'Albo Pretorio</Description>
  <SourceDS>Docway_localhost79a14ad0-395c-4eba-837c-c2050e847235</SourceDS>
  <TargetDS>Docway_albo_localhostfd696b97-8365-477b-8830-dfe42195b07f</TargetDS>
  <B2FRule></B2FRule>
  <BackHistoryXPath>/doc/extra/albo_pretorio/pubblicazione</BackHistoryXPath>
  <Blacklist></Blacklist>
  <Rules>
    <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddXPath">
      <Arg name="xpathsource">/doc/*[name()!='repertorio']</Arg>
      <Arg name="xpathtarget">/doc</Arg>
    </Rule>
    <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddXPath">
      <Arg name="xpathsource">/doc/@*</Arg>
      <Arg name="xpathtarget">/doc</Arg>
    </Rule>
    <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText">
      <Arg name="textsource">/doc/repertorio/@numero</Arg>
      <Arg name="xpathtarget">/doc/riferimenti</Arg>
    </Rule>
    <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText">
```



```

    <Arg name="textsource">/doc/repertorio</Arg>
    <Arg name="xpathtarget">/doc/note</Arg>
  </Rule>
  <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText">
    <Arg name="textsource">'Albo Pretorio'</Arg>
    <Arg name="xpathtarget">/doc/repertorio</Arg>
  </Rule>
  <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText">
    <Arg name="textsource">'ALB0'</Arg>
    <Arg name="xpathtarget">/doc/repertorio/@cod</Arg>
  </Rule>
  <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText">
    <Arg name="textsource">'ALB0^3DINB0L- ${YEAR}. '</Arg>
    <Arg name="xpathtarget">/doc/repertorio/@numero</Arg>
  </Rule>
  <Rule type="it.tredi.publisher.rules.RemoveXPath">
    <Arg name="xpath">/doc/rif_interni/rif/@cod_fasc</Arg>
  </Rule>
  <Rule type="it.tredi.publisher.rules.RemoveXPath">
    <Arg name="xpath">/doc/link_interno</Arg>
  </Rule>
</Rules>

```

```
</RuleSet> ]]> </arg0>
```

```

  </web:addRuleset>
</soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

-utilizzare l'id del ruleset restituito per impostare il corrispondente parametro di xway/WEB-INF/classes/it.highwaytech.apps.xdocway.properties -L'utente da impostare deve essere l'utente esistente nel db del pubblicatore (già utilizzato per richiamare i servizi tramite soapUI) #Attiva la pubblicazione di un documento nell'Albo Pretorio ('Si', 'No' - Default = 'No') abilitaAlboPretorio=Si alboPretorioPublisherUser=publisherAdmin alboPretorioPublisherPassword=publisherAdmin alboPretorioPublisherRuleset=Pubblica_in_albo_pretorioxxxxxxxxxxxxxxxx

TEST DELLA PUBBLICAZIONE -per testare il funzionamento del software da docway posizionarsi su un documento protocollato in arrivo o partenza (no bozza oppure annullato) e premere il pulsante pubblica -assicurarsi che al completamento dell'operazione non sia più presente il pulsante pubblica -accedere a docway sull'archivio xdocwaydoc-albo assicurandosi di vedere il documento pubblicato