



Abilitazione dell'Albo Pretorio

CONFIGURAZIONE DI DOCWAY

- creare un archivio xdocwaydoc-albo vuoto (utilizzare il conf di xdocwaydoc)
- nell' xw.ini creare gli alias dcw e dcw-albo/ che puntino rispettivamente a xdocwaydoc e xdocwaydoc-albo *in xway/base/acl/diritti modificare il file docway.xml duplicando la sezione dei diritti per xdocwaydoc: creare la sezione xdocwaydoc-albo con codice DOCA *occorre avere installati i web services di eXtraWay in modalità protetta. *modificare il tomcat-users.xml inserendo per l'utente che si desidera utilizzare i seguenti role: dcw, dcw-albo e jwsadmin *accedere all'ACL assegnando all'utente desiderato i diritti sui repertori Albo Arrivo e Albo Partenza. Assegnare a tale utente i diritti di visione globale dei documenti dell'archivio xdocwaydoc-albo =====CONFIGURAZIONE DEL PUBBLICATORE===== *installare ThePublisher.war. *creare in MySQL 3 schema con i seguenti nomi: publisher_core, publisher_history, publisher_users. *eseguire lo script ThePublisher/Documentation/creaTabellaUtenti.sql *inserire un utente in publisher_users.user_roles e publisher_users.users con ruolo publisherAdmin. In seguito utilizzare tale username e password per accedere ai web services del pubblicatore *Prestare attenzione a configurare correttamente i seguenti parametri: *Nel file ThePublisher.xml (file di context della webapp dentro conf/catalina/localhost) impostare (utilizzando un utente MySQL che abbia i diritti di amministrazione del db del pubblicatore) i parametri connectionName e connectionPassword *Nei file ThePublisher/WEB-INF/classes/hibernate*.xml impostare username e password come al punto precedente *In ThePublisher/WEB-INF/classes/it.highwaytech.publisher.properties impostare publisher.consumer.restperiod con il valore 3000 *Per usare tramite soapUI i web services del pubblicatore occorre impostare l'autenticazione BASIC utilizzando l'utente precedentemente inserito nel db MySQL *tramite soapUI invocare i web services del pubblicatore creando prima i datasource e poi il ruleset. Di seguito gli xml di esempio. Modificarli inserendo i parametri corretti (in particolare AuthUser e AuthPwd) datasource per xdocwaydoc <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.publisher.tredi.it/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <web:addDataSource> <!--Optional:-> <arg0> <![CDATA[<DataSource class="it.tredi.publisher.XwDataSource"> <Name>Docway_albo_localhost</Name> <Description>Docway localhost</Description> <Host>localhost</Host> <Port>4859</Port> <Db>dcw</Db> <User>lettore</User> <Password>reader</Password> <!-- Parametri specifici di XWDataSource -> <ServiceURL>http://localhost:8080/3diws/services/eXtraWay</ServiceURL> <Encoding>UTF-8</Encoding> <TitlePageSize>10</TitlePageSize> <IndexPageSize>10</IndexPageSize> <AuthUser>user</AuthUser> <AuthPwd>password</AuthPwd> </DataSource>]]> </arg0> </web:addDataSource> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> datasource per xdocwaydoc <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.publisher.tredi.it/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <web:addDataSource> <!--Optional:-> <arg0> <![CDATA[<DataSource class="it.tredi.publisher.XwDataSource"> <Name>Docway_albo_localhost</Name> <Description>Docway Albo Pretorio localhost</Description> <Host>localhost</Host> <Port>4859</Port> <Db>dcw-albo</Db> <User>lettore</User> <Password>reader</Password> <!-- Parametri specifici di XWDataSource -> <ServiceURL>http://localhost:8080/3diws/services/eXtraWay</ServiceURL> <Encoding>UTF-8</Encoding> <TitlePageSize>10</TitlePageSize> <IndexPageSize>10</IndexPageSize> <AuthUser>user</AuthUser> <AuthPwd>password</AuthPwd> </DataSource>]]> </arg0> </web:addDataSource> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> ruleset (per la configurazione utilizzare gli id dei datasource appena creati) <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.publisher.tredi.it/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <web:addRuleset> <!--Optional:-> <arg0> <![CDATA[<RuleSet> <Name>Pubblica_in_albo_pretorio1caeb007-1ae8-42fb-91b3-d8562e453641</Name> <Description>Pubblicazione nell'Albo Pretorio</Description> <SourceDS>Docway_localhost79a14ad0-395c-4eba-837c-c2050e847235</SourceDS> <TargetDS>Docway_albo_localhostfd696b97-8365-477b-8830-dfe42195b07f</TargetDS> <B2FRule></B2FRule> <BackHistoryXPath>/doc/extra/albo_pretorio/pubblicazione</BackHistoryXPath> <Blacklist></Blacklist> <Rules> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddXPath"> <Arg name="xpathsource">/doc/*[name()!='repertorio']</Arg> <Arg name="xpathtarget">/doc</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddXPath"> <Arg name="xpathsource">/doc/@*</Arg> <Arg name="xpathtarget">/doc</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText"> <Arg name="textsource">/doc/repertorio/@numero</Arg> <Arg name="xpathtarget">/doc/riferimenti</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText"> <Arg name="textsource">/doc/repertorio</Arg> <Arg name="xpathtarget">/doc/note</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText"> <Arg name="textsource">'Albo Pretorio'</Arg> <Arg name="xpathtarget">/doc/repertorio</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText"> <Arg name="textsource">'ALBO'</Arg> <Arg name="xpathtarget">/doc/repertorio/@cod</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.AddText"> <Arg name="textsource">'ALBO^3DINBOL-\${YEAR}'.</Arg> <Arg name="xpathtarget">/doc/repertorio/@numero</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.RemoveXPath"> <Arg name="xpath">/doc/rif_interni/rif/@cod_fasc</Arg> </Rule> <Rule type="it.tredi.publisher.rules.RemoveXPath"> <Arg name="xpath">/doc/link_interno</Arg> </Rule> </Rules> </RuleSet>]]> </arg0> </web:addRuleset> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> -utilizzare l'id del ruleset restituito per impostare il corrispondente parametro di xway/WEB-INF/classes/it.highwaytech.apps.xdocway.properties -L'utente da impostare deve essere l'utente esistente nel db del pubblicatore (già utilizzato per richiamare i servizi tramite soapUI) #Attiva la pubblicazione di un documento nell'Albo Pretorio ('Si', 'No' - Default = 'No') abilitaAlboPretorio=Si alboPretorioPublisherUser=publisherAdmin alboPretorioPublisherPassword=publisherAdmin alboPretorioPublisherRuleset=Pubblica_in_albo_pretorioxxxxxxxxxxxxxxxx



TEST DELLA PUBBLICAZIONE -per testare il funzionamento del software da docway posizionarsi su un documento protocollato in arrivo o partenza (no bozza oppure annullato) e premere il pulsante pubblica -assicurarsi che al completamento dell'operazione non sia più presente il pulsante pubblica -accedere a docway sull'archivio xdocwaydoc-albo assicurandosi di vedere il documento pubblicato