



Installazione Oracle

Versioni

- Oracle 10-11 ufficialmente supportate
- Postgress 9.1/2/3 supportate ma Bonita consiglia la 9.3 per la versione 6.4
- Bonita 6.4
- Java Oracle 1.7 per Bonita 6.4
- Java Oracle 1.8 per tomcat 8.5
- Tomcat 8.5
- eXtraWay EE

Preparazione ambiente

Disabilitare selinux e firewall.

Aggiungere gruppi:

```
groupadd -g 501 oinstall
groupadd -g 502 dba
groupadd -g 503 oper
```

Aggiungere utente:

```
useradd -u 502 -g oinstall -G dba,oper oracle
```

Impostare password:

```
passwd oracle
```

vim /etc/sysctl.conf ed aggiungere:

```
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 4294967295
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
```

Eeguire:

```
sysctl -p
```

vim /etc/security/limits.conf ed aggiungere:

```
oracle soft nproc 131072
oracle hard nproc 131072
oracle soft nofile 131072
oracle hard nofile 131072
oracle soft core unlimited
oracle hard core unlimited
oracle soft memlock 50000000
oracle hard memlock 50000000
```

vim /etc/pam.d/login ed aggiungere:

```
session required pam_limits.so
```

Vim /etc/hosts ed aggiungere ip nome macchina completo e nome macchina. Esempio:

```
10.17.61.190 auac.bo.priv auac
```

Modificare .bash_profile per utente oracle nella sua home /home/oracle



```
# Oracle Settings
export TMP=/tmp

export ORACLE_HOSTNAME=auac.bo.priv
export ORACLE_UNQNAME=orcl
export ORACLE_BASE=/ora01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1
export ORACLE_SID=orcl

PATH=/usr/sbin:$PATH:$ORACLE_HOME/bin

export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib;
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib;

alias cdob='cd $ORACLE_BASE'
alias cdoh='cd $ORACLE_HOME'
alias tns='cd $ORACLE_HOME/network/admin'
alias envo='env | grep ORACLE'

umask 022
```

Installare :

```
yum install binutils -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i686 -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install ksh -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i686 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i686 -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i686 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i686 -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i686 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i686 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i686 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i686 -y
yum install libxcb -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i686 -y
yum install make -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y
yum install zlib-devel -y
yum install elfutils-libelf-devel -y
yum install xorg-x11-server-Xorg xorg-x11-xauth xorg-x11-apps xorg-x11-server-utils xdpinfo -y
```

Creare struttura cartelle:



```
mkdir -p /ora01/app
chown oracle:oinstall /ora01/app
chmod 775 /ora01/app
```

Creare ORACLE_BASE directory per oracle:

```
mkdir -p /ora01/app/oracle
chown oracle:oinstall /ora01/app/oracle
chmod 775 /ora01/app/oracle
```

Creare ORACLE_HOME directory per oracle:

```
mkdir -p /ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
chown oracle:oinstall -R /ora01/app/oracle
```

In Centos Linux 7 /tmp per convertire il tmp in storage, eseguire il comando e fare riavvio.

```
systemctl mask tmp.mount
```

Setup di Oracle tramite console

Entrare come utente oracle:

```
su - oracle
```

Scaricare il file dalla cartella in rete RESOURCES/ORACLE/11g sulla home /home/oracle e fare unzip i due file.

Modificare vim /etc/ssh/sshd_config in:

```
X11Forwarding yes
```

```
systemctl restart sshd
```

Come root eseguire:

```
xhost +<nome macchina>
```

Come oracle eseguire:

```
DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY
```

Installare Xming sulla tua macchina Windows. Avvia Xming Launcher. Scegli tutto default e disabilita solo ACL. Quando fai il login con putty prima abilita x11 forwarding sulle opzioni del SSH.

Entrare come utente oracle e far partire il setup ./runInstaller nella cartella database che abbiamo estratto prima.

Disabilita security update nella prima schermata. Ignora il messaggio della mail. Scegliere versione Enterprise. E non Creare nuovo DB se non si sa il nome db. Quando fa il check, potrebbero essere dei problemi con le versioni pacchetti ed un campo kernel che non lo riconosce anche se è giusto. Ignorare tutto e proseguire.

Quando appare l'errore "install":

```
vim /ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ins_ctx.mk
```

Da:

```
ctxhx: $(CTXHXOBJ)
$(LINK_CTXHX) $(CTXHXOBJ) $(INSO_LINK)
```

a:

```
ctxhx: $(CTXHXOBJ)
-static $(LINK_CTXHX) $(CTXHXOBJ) $(INSO_LINK) /usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.2/libstdc++.a
```

Poi prova "Retry"

Quando appare l'errore "agent nmhs" :

Editare \$ORACLE_HOME/sysman/lib/ins_emagent.mk, cerca:

```
$(MK_EMAGENT_NMECTL)
```

e sostituire con:



```
$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11
```

Riprova “Retry”

Alla schermata degli script, eseguirli come root dalla console quelli indicati.

Per come sysdba. Fare login come oracle e poi eseguire :

sqlplus / as sysdba

Creare, cancellare e modificare DB tramite console

Creare DB, CDB e PDB tramite la console con la connessione **X11 forwarding** come sopra indicato. Come utente oracle eseguire:

```
dbca
```

e seguire i passi come preferenze. Nel caso di PDB scegliere anche l'opzione del container e mettere il nome che si preferisce.

Usare il comando **dbca** anche per cancellare o modificare i DB.

Per aprire il **pdb** connesso con utente sys si lancia il comando

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

per controllare lo stato

```
select status from v$instance;
```

Post Installation

Editare “/etc/oratab” file setting ed aggiungere il flag come nell'esempio, 'Y'. La riga esisterà quando sarà creato un DB.

```
auac:/ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1:Y
orcl:/ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1:Y
```

Editare “dbstart” & “dbshut” file, in \$ORACLE_HOME/bin per non avere il messaggio di ORACLE_HOME_LISTNER. Cambiare da:

```
ORACLE_HOME_LISTNER=$1
```

a:

```
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME
```

Abilitare web console

Per la console EMC dopo aver acceso il servizio oracle eseguire:

```
emca -config dbcontrol db -repos create
```

Seguire i passi.

Aggiungere oracle come servizio in systemd

Creare cartella lock:

```
mkdir /home/oracle/lock
```

Creare file vim /etc/init.d/oracle con il contenuto:

```
#!/bin/bash
#
# /etc/init.d/oracledb
#
# Run-level Startup script for the Oracle Instance, Listener, and Web Interface

export ORACLE_HOME=/ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export ORACLE_UNQNAME=orcl
export ORACLE_HOME_LISTNER="$ORACLE_HOME"

ORA_OWNER="oracle"

if [ x"${whoami}" != x"$ORA_OWNER" ]
```



```
then
    echo "Switching to user $ORA_OWNER"
    su "$ORA_OWNER" -c "$0 $@"
    exit 0
fi

# if the executables do not exist -- display error

if [ ! -f $ORACLE_HOME/bin/dbstart -o ! -d $ORACLE_HOME ]
then
    echo "Oracle startup: cannot start"
    exit 1
fi

case "$1" in
    start)
        # Oracle listener and instance startup
        echo -n "Starting Oracle: "
        $ORACLE_HOME/bin/lsnrctl start
        $ORACLE_HOME/bin/dbstart
        touch /home/oracle/lock/oracle

        $ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole
        echo "OK"
        ;;
    stop)
        # Oracle listener and instance shutdown
        echo -n "Shutdown Oracle: "
        $ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop
        $ORACLE_HOME/bin/dbshut
        rm -f /home/oracle/lock/oracle

        $ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole
        echo "OK"
        ;;
    reload|restart)
        $0 stop
        $0 start
        ;;
    *)
        echo "Usage: `basename $0` start|stop|restart|reload"
        exit 1
esac

exit 0
```

Renderlo eseguibile con:

```
chmod +x /etc/init.d/oracle
```

Creare file /etc/systemd/system/oracle.service con contenuto:

```
[Unit]
Description=Servizio di oracle
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/init.d/oracle start
ExecStop=/etc/init.d/oracle stop

SuccessExitStatus=0 143
RestartSec=10
Restart=always
```



```
User=oracle
Group=oinstall

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Eeguire i seguenti comandi:

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable oracle.service
systemctl start oracle.service
```

Export/import Oracle DB

Export DB

Creare cartella bolzano in \$ORACLE_HOME/admin/orcl/dpdump/

Enter nella console di Oracle:

```
sqlplus / as sysdba
```

```
CREATE DIRECTORY bolzano AS '/opt/oracle/Oracle11gee/admin/orcl/dpdump/bolzano';
```

```
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY bolzano TO system;
```

Exit console. Eeguire:

```
expdp AUAC_USR_EXT/auac_pwd_test@ORCL SCHEMAS=AUAC_USR_EXT DIRECTORY=bolzano
```

Copiare il file .dmp nel nuovo server nella cartella dpdump/bolzano

Import DB

Creare cartella bolzano in \$ORACLE_HOME/admin/orcl/dpdump/

Entrare nella console del Oracle:

```
sqlplus / as sysdba
```

```
CREATE BIGFILE TABLESPACE TSD_AUACUSR_1 DATAFILE 'tbs_tsd_auac.dat' SIZE 4G AUTOEXTEND ON;
CREATE BIGFILE TABLESPACE AUAC_USR_EXT DATAFILE 'tbs_usr_auac.dat' SIZE 4G AUTOEXTEND ON;
CREATE BIGFILE TABLESPACE STABLE DATAFILE 'tbs_stable.dat' SIZE 1G AUTOEXTEND ON;
CREATE BIGFILE TABLESPACE TSD_MRAAUACUSR_1 DATAFILE 'tbs_tds_mraauacusr_1.dat' SIZE 1G AUTOEXTEND ON;
CREATE USER AUAC_USR_EXT identified by auac_pwd_test default tablespace TSD_AUACUSR_1;
GRANT CREATE SESSION,CONNECT to AUAC_USR_EXT;
GRANT DBA to AUAC_USR_EXT;
CREATE DIRECTORY bolzano AS '/ora01/app/oracle/admin/orcl/dpdump/bolzano';
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY bolzano TO system;
```

Exit console. Eeguire:

```
impdp AUAC_USR_EXT SCHEMAS=AUAC_USR_EXT DIRECTORY=bolzano
```

Installazione postgresql

Eeguire:

```
yum install postgresql-server postgresql-contrib
postgresql-setup initdb
systemctl enable postgresql
```

Editare il file /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf aggiungendo anche la seguente riga e cambiare tutti i ident in md5:

host	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	all	all	0.0.0.0/0	md5

Editare il file /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf ed aggiungere o modificare in:

```
listen_addresses = '*'
```

Riavviare il servizio postgres.



Operazioni su postgres

In Linux di default, si crea un utente postgres dopo l'installazione. Puoi cambiare la sua password eseguendo:

```
passwd postgres
```

L'utente postgres è senza password di default. Dopo, puoi entrare nel prompt di PostgreSQL e cambiare la password per PostgreSQL postgres user eseguendo:

```
su - postgres
```

Se ricevi un errore, puoi impostare una shell valida con il seguente comando:

```
su --shell /bin/bash postgres
```

Dopodiché, eseguire:

```
su - postgres
```

Per cambiare la password, usa il seguente comando:

```
psql -d template1 -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'NewPassword';"
```

Puoi entrare nel PostgreSQL client shell usando:

```
psql postgres
```

Per uscire scrivere \q.

Per creare un DB eseguire:

```
createdb testDB
```

Puoi creare un ruolo come nell'esempio:

```
createuser samplerole --pwprompt
```

Ti verrà chiesta una password per l'utente.

Altrimenti puoi assegnare ownership del nuovo DB ad un specifico utente o ruolo. Si può realizzare eseguendo :

```
createdb testDB -O samplerole
```

Nell'esempio qui sopra, specificare il ruolo che si desidera.

Ti puoi collegare al nuovo DB eseguendo:

```
psql testDB
```

Se si vuol entrare con un utente o ruolo specifico, eseguire:

```
psql testDB -U samplerole
```

Puoi cancellare un DB usando il comando dropdb:

```
dropdb testDB
```

Creare o cancellare DB bonita

Entrare nel psql console ed eseguire:

```
postgres=#CREATE USER bonita WITH PASSWORD 'bonita';
postgres=#CREATE DATABASE bonita WITH ENCODING 'UTF8' OWNER bonita;
```

Vedere la lista DB eseguire:

```
\l
```

Cancellare DB. Entrare nel psql console ed eseguire:

```
postgres=#DROP DATABASE bonita;
```

Backup per export ed importare DB

Per backup eseguire come root o utente posgres:



```
pg_dump -h localhost -U bonita bonita > db_bonita_exp.pgsql
```

Per restore eseguire:

```
cat db_bonita_exp.pgsql |psql -U bonita -d bonita -h localhost
```

File di config per le app

AuAc

1) webapps/AuAc/WEB-INF/web.xml

Configurazione CAS

2) webapps/AuAc/WEB-INF/spring-servlet.xml

Configurazione CAS

3) webapps/AuAc/WEB-INF/classes/auac.properties

Configurazione 3diws, SMTP, database oracle, CAS (url logout), bonitaview, bonita

SanitaRegioneVeneto

1) webapps/SanitaRegioneVeneto/WEB-INF/web.xml

Configurazione CAS

2) webapps/SanitaRegioneVeneto/WEB-INF/classes/auac.properties

Configurazione SMTP, database oracle

AREA

1) webapps/area/WEB-INF/classes/application-venetoprod.properties

Configurazione database oracle e CAS

Bonita

1) conf/bitronix-resources.properties

Configurazione database postgres

2) conf/Catalina/localhost/bonita.xml

Configurazione database postgres

3) webapps/bonita/WEB-INF/classes/bonita-connectors.properties (nella versione 6 non esiste)

Configurazione 3diws e database oracle

4) bin/setenv.sh Modificare il vendor da "h2" a "postgres"

BonitaView

1) webapps/bonitaview/WEB-INF/classes/bonitaView.properties

Configurazione bonita