



Installazione eXtraCDBridge

Appunti di Simone

La cartella di riferimento è "storage/releases/Bridge". Qui sono presenti i pacchetti obsoleti e gli appunti lasciati da Simone Stagni. Per l'ultima versione aggiornata, andare su nexus in "releases/ExtraCDBridge"

Qui il progetto su gitlab: <http://gitlab.bo.priv/progetti/extracdbridge>

[istruzioni.txt](#)

```
EXTRAWAY BRIDGE

*** NUOVA INSTALLAZIONE ***

-decomprimere lo zip base e poi lo zip aggiornamento
-creare archivio extrawaybridge (il conf si trova dentro la cartella META-INF)

WEB-INF/web.xml
-impostare parametri per invio email di errore (smtpHost, smtpPort, smtpProtocol, smtpUser,
smtpPwd, emailDest, emailSender)
-impostare eventualmente autostartAgent a true se si vuole attivare l'avvio automatico
dell'agent

WEB-INF/classes/extraway-bridge-config.xml
-inserire utenti con ruolo amministratore (di base sono già inseriti gli utenti admin e
extrawaybridge)

tomcat-users.xml
-inserire utente extrawaybridge con ruolo xwbridgeuser

*** AGGIORNAMENTO ***
-se aggiornamento rimuovere dalla installazione corrente la cartella lib (non obbligatorio
ma consigliabile se si tratta di una versione particolarmente vecchia) e
decomprimere lo zip aggiornamento

*** CONFIGURAZIONE SORGENTI/SERVIZI ***
se servizio LEGALDOC
-policy jar

se sorgente DOCWAY
-occorre collegarsi a web service 3diws protetti con autenticazione (user deve essere utente
in ACL). Ricordarsi che i 3diws devono avere settate correttamente le property
relative a DocWay
-si suggerisce di avere un alias per il db xdocwaydoc (es: dcw) e configurarlo nel wizard.
Ricordarsi di impostare nel tomcat-users.xml i ruoli dcw (o nome dell'alias) e
jwsadmin per l'utente ocnfigurato (si tratta dello authuser e non dell'utente della init)
```

Installazione

La webapp va installata nella cartella "webservices" (su Windows x:\3di.it\webservices\; su Linux su /opt/3di.it/webservices/) .

- Scompattare l'archivio zip che contiene l'installazione base;
- Cancellare la cartella lib (eXtraCDBridge/WEB-INF/lib);
- Sovrascrivere con il pacchetto della versione desiderata.

Collegarsi alla console di eXtraWay creiamo l'archivio del extrawaybridge. Il file di configurazione è presente in "eXtraCDBridge/META-INF". (NB: Prima creare la cartella 'extrawaybridge' nel percorso seguente: '3di.it\extraway\xw\db' al cui interno v'è inserito il file di conf 'extrawaybridge.conf.xml')

come db (logical) impostiamo extrawaybridge

Impostare come percorso

"x:\3di.it\extraway\xw\db\extracdbridge\extracdbridge" (Windows) oppure
"/opt/3di.it/extraway/xw/db/extrawaybridge/extracwaybridge" (Linux)



EXTRAWAY:

Creare un alias per il database xdocwaydoc es:dcw.

Aggiungere riga x alias dcw nel file 'xw.ini' all'interno della cartella "\3di.it\extraway\xw\conf" nella sezione:

```
...
[Archivi]
; Indicare gli alias d'archivio ed il loro percorso completo
;<alias>=<percorso e nome del file>.stat.xml

xdocwaydocper=d:\3di.it\extraway\xw\db\xdocwaydoc-per\xdocwaydoc-per.stat
xdocwaydoc-perper=d:\3di.it\extraway\xw\db\xdocwaydoc-per\xdocwaydoc-per.stat
xdocwayprocper=d:\3di.it\extraway\xw\db\xdocwayproc-per\xdocwayproc-per.stat
xdocwayproc-per=d:\3di.it\extraway\xw\db\xdocwayproc-per\xdocwayproc-per.stat
dcw=d:\3di.it\extraway\xw\db\xdocwaydoc\xdocwaydoc.stat
..
```

Tomcat

Nel file tomcat-users.xml:

- inserire utente extrawaybridge con ruolo xwbridgeuser;
- inserire utente user con password "password" come scritto nel file web.xml
- aggiungere il ruolo (alias creato prima) per l'utente di servizio (es: xwservice);

Aggiungere nei security constraint nel web.xml dei 3diws il ruolo alias per le chiamate nel Bridge

```
...
    <auth-constraint>
        <role-name>jwsuser</role-name>
        <role-name>jwsadmin</role-name>
        <role-name>jspuser</role-name>
        <role-name>dcw</role-name>
    </auth-constraint>
</security-constraint>

<login-config>
    <auth-method>BASIC</auth-method>
    <realm-name>eXtraWay Java Web Services</realm-name>
</login-config>

<security-role>
    <role-name>jspuser</role-name>
</security-role>

<security-role>
    <role-name>jwsuser</role-name>
</security-role>

<security-role>
    <role-name>jwsadmin</role-name>
</security-role>

    <security-role>
        <role-name>dcw</role-name>
    </security-role>
...

```

Modificare il file 'ExtraCDBridge.xml' con l'indirizzo corretto del docBase (path dove abbiamo installato ExtraCDBridge) \Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\Catalina\localhost

docBase="\3di.it\web services\ExtraCDBridge"



Link di test <http://localhost:8080/ExtraCDBridge/Login>

Aggiornamento

In fase di aggiornamento rimuovere dall'installazione corrente la cartella lib (../ExtraCDBridge/WEB-INF/lib) e successivamente decomprimere l'archivio zip con l'aggiornamento sovrascrivendo.