

INTEGRAZIONE BONITA 5.10 - DOCWAY 4

Documentazione di base

[Documentazione Bonita 5.10](#) (richiede la registrazione)

Variabili globali da definire sul workflow

In fase di definizione di un workflow occorre definire le seguenti variabili globali (che saranno riempite da DocWay durante l'assegnazione di un workflow ad un documento):

- **dw_nrecord** [STRING]: nrecord del documento al quale viene agganciato il workflow
- **dw_cod_persona** [STRING]: matricola dell'utente che avvia il workflow (iniziatore del workflow)
- **dw_cod_uff** [STRING]: codice dell'ufficio di appartenenza dell'utente che avvia il workflow
- **dw_document** [STRING]: XML del documento al quale viene agganciato il workflow. E' comodo per ottenere qualsiasi informazione sul documento in fase di avvio del workflow (caricamento dei dati attraverso script Groovy o metodi di Bonita). **N.B.** Non fare affidamento a questa variabile in connettori caricati in task successivi all'avvio perchè il documento potrebbe aver subito variazioni!
- **dw_proprietario** [STRING]: Cognome e nome del proprietario del documento
- **dw_oggetto** [STRING]: Oggetto del documento

N.B.: Oltre alle variabili appena indicate occorre definire (se è necessario caricare files sul documento tramite il workflow - connettore **XwAddAttachment**) una o più variabili **globali** di tipo **Allegato**. Per poter operare sui files **Bonita necessita obbligatoriamente** che i file vengano gestiti tramite variabili globali e non associate ad uno specifico task.

Connettori implementati

I connettori di Bonita si dividono in queste categorie:

- Connettori
- Selettore di attori
- Filtro

Connettori implementati:

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ACLRoleResolver	Selettore di attori	Dato il codice di un ruolo restituisce tutte le persone che ne fanno parte
ACLOfficeResolver	Selettore di attori	Dato il codice dell'ufficio restituisce tutte le persone che ne fanno parte
ACLFatherOfficeResolver	Selettore di attori	Dato il codice di un ufficio restituisce il responsabile dell'ufficio padre
XwLoadDocument	Connettore	Caricamento di un documento da eXtraWay
XwAddXPathDoc	Connettore	Dato un documento, un xpath ed un valore, provvede ad inserire tale valore nell'elemento/attributo individuato dall'xpath nel documento (N.B. richiede il successivo salvataggio del documento tramite il connettore XwSaveDocument)
XwRemoveXPathDoc	Connettore	Dato un documento ed un xpath, provvede ad eliminare tutti i nodi del documento (N.B. richiede il successivo salvataggio del documento tramite il connettore XwSaveDocument)
XwSaveDocument	Connettore	Salvataggio di un documento su eXtraWay. N.B. se il documento è stato modificato tramite add/remove xpath (o altro connettore) e ne è stato compromesso lo stato su DocWay, per forzare comunque il salvataggio occorre impostare come parametro del DB un alias (non si deve utilizzare xdocwaydoc altrimenti viene restituito un errore dai 3DIWS)
XwGrantRight	Connettore	Assegnazione di un documento ad una persona/ufficio/ruolo
XwDenyRight	Connettore	Eliminazione di un assegnatario dalla lista CC o CDS di un documento
XwApplicaSegnatura	Connettore	Protocollazione di un documento in bozza
XwAddAttachment	Connettore	Allega un file ad un documento
XwAddToDocument	Connettore	Aggiunge o sovrascrive un determinato xpath al campo extra
XwSavePostIt	Connettore	Salvataggio di un post-it (annotazione) all'interno del documento
XwLoadFileldsByPos	Connettore	Caricamento dei fileld di file allegati al documento in base alla loro posizione sul documento
XwLoadFileldsByTitle	Connettore	Caricamento dei fileld di file allegati al documento in base al loro titolo
XwLoadFileldsByLibroFirma	Connettore	Caricamento dei fileld di file allegati al documento in base alla selezione di file da firmare del Libro Firma
XwInserisciInLibroFirma	Connettore	Marca come da firmare con libro firma il fileld passato in ingresso
XwInserisciInLibroFirmaMultiplo	Connettore	Marca come da firmare con libro firma la lista di fileld passati in ingresso
XwGetBonitaAttachment	Connettore	