

Descrizione log applicativi di DocWay4, MSA e Equinotifier

Questo documento ha lo scopo di fornire alcune descrizioni relative alla lettura e analisi dei log prodotti dagli applicativi di 3D Informatica.

DocWay4

In DocWay la produzione dei log è affidata alla libreria di logging Apache log4j 1.2.

La configurazione di base prevede la produzione di log ciclici: docway4.log, docway4.log.1...docway4.log.<n> e docway4-service.log, docway4-service.log.1...docway4-service.log.<n>:

- **docway4.log**: si tratta dei log dell'applicativo DocWay vero e proprio, ossia della web application scritta utilizzando il framework Java Server Faces. Questi log sostanzialmente hanno come scopo quello di tracciare eventuali errori applicativi per facilitarne l'individuazione e la risoluzione.
- **docway4-service.log**: in questi log vengono tracciate tutte le richieste HTTP che vengono effettuate dalla web application DocWay4 verso la web application di backend denominata Service. Il Service identifica ossia lo strato software che riceve tutte le richieste, le elabora e restituisce il risultato. Questo log è destinato ad un utilizzo prettamente sistemistico per l'individuazione degli errori anche se traccia tutte le operazioni del sistema: utente, timestamp, parametri.



Questi log vengono creati nella directory logs di Apache Tomcat 7.