



Fascicolo del Personale

L'abilitazione nell'applicazione DocWay di questa funzionalità richiede alcune configurazioni di seguito elencate.

Applicazione DocWay

Per abilitare la funzionalità del Fascicolo del Personale nell'applicazione DocWay bisogna modificare il file `it.highwaytech.apps.xdocway.properties` come nell'esempio seguente:

[it.highwaytech.apps.xdocway.properties](#)

```
##### Fascicolo personale ed esportazione fascicolo personale
#####
#####

# Attiva visualizzazione del albero fascicoli personali [si / no]
pfolders.active=si

# Filtro da applicare ( porzione di extra query da applicare su ricerca )
# In sua presenza appare un ulteriore pulsante per scegliere la ricerca filtrata
pfolders.export.filter=

# Percorso della cartella condivisa nella quale finiranno i file zip di esportazione
# Il percorso deve essere condiviso in modo che sia accessibile dal PC degli operatori
# pfolders.export.sharedFolder=//noneserver/pfolders/exports
pfolders.export.sharedFolder=

# Corrisponde al path interno al server della directory sulla quale e' stato montata la
cartella di rete condivisa che
# deve contenere i file esportati. Property utilizzata in caso di attivazione di DocWay su
MongoDB/Elasticsearch
# in modo da sostituire la logica realizzata tramite script LUA
#pfolders.export.internalSharedFolder=/opt/3di.it/pfolders/exports
pfolders.export.internalSharedFolder=

# Grandezza del file in bytes fino quale e possibile scaricare file
pfolders.export.fileSizeDownloadLimit=104857600

# Template del testo della mail inviata
# DEFAULT = Esportazione dei file associati ai fascicoli completata con successo. Il file di
output pu\u00f2 essere scaricato dalla directory condivisa:
pfolders.export.smtpMailTemplate=

#####
#####
```

eXtraWay Server

La funzionalità è disegnata per funzionare sia con il server eXtraWay Standard che con il server eXtraWay Enterprise Edition. Richiede la presenza di alcuni script LUA e di fascicoli opportunamente costituiti. Esiste un processo di [Generazione automatica dei Fascicoli del Personale](#) di cui si dà in seguito esemplificazione. Gli script LUA necessari sono reperibili nel repository CVS `cvs.3di.it/var/opt/cvs/docway4/archivi_conf_xml/luascript`, e nello specifico sono:

- `pfolders.lua`: Script che vengono evocati da alcune particolari funzionalità di DocWay per la restituzione della struttura dei Fascicoli del Personale, corredati da alcuni metadati, e per ottenere l'esportazione dei contenuti multimediali dei fascicoli scelti.
- `pfolderscfg.lua`: File di configurazione necessario al processo. Nella cartella CVS ne esistono alcuni esempi (`pfolderscfg.nome_cliente.lua`). Il file configurazione deve sostanzialmente contenere:
 - La configurazione della cartella dove collocare i file zip una volta completati. L'applicazione ha facoltà di scaricarli ovvero di indicare all'operatore in quale cartella condivisa di rete può acquisirli autonomamente.
 - La configurazione di due comandi di *copy* e *rename* adeguati alla piattaforma in cui opera il server. Il processo di copia è concepito per essere compiuto in due passi: la copia viene effettuata con un'estensione che ne impedisca il riconoscimento da parte di qualche BOT per procedere alla rinominazione solo al termine.



Vediamo due esempi di file di configurazione per installazioni Windows e Linux:

Windows

[pfolderscfg.lua](#)

```
pfolderscfg = {
  zipDir = "c:\\3di.it\\extraway\\xwee\\share\\",
  copyCmd = "copy /Y ##from## ##to##.filepart",
  renCmd = "move /Y ##to##.filepart ##to##",
}
```

Linux

[pfolderscfg.lua](#)

```
pfolderscfg = {
  zipDir = "/opt/3di.it/extraway/xwee/share/",
  copyCmd = "cp ##from## ##to##.filepart",
  renCmd = "mv ##to##.filepart ##to##",
}
```



Copiare i suddetti script nella cartella xdocwaydoc.script dell'archivio per il quale si intende abilitare la funzionalità.

Generazione automatica Fascicoli del Personale

Sono stati realizzati degli script per la generazione automatica dei fascicoli del personale. Essi sono stati realizzati su esplicita richiesta del cliente quindi tutto il materiale indicato questo capitolo dev'essere considerato come materiale dal quale trarre spunto per realizzare ulteriori personalizzazioni.

- Repository CVS:
 - cvs.3di.it/var/opt/cvs/docway4/archivi_conf_xml/lua_script/ader.script
- Contenuto:
 - fascper.lua: Script per la generazione automatizzata dei fascicoli del personale, comprensivi di tutti i sottofascicoli.
 - fascpercfg.lua: Configurazioni necessarie per la generazione automatica dei fascicoli del personale. Nello specifico indica:
 - Il template del codice fascicolo da adottare
 - Il separatore del file CSV che si andrà ad importare, default ';' secondo la notazione Microsoft centro europea
 - L'architettura degli alberi di fascicoli con la loro descrizione nell'ordine in cui essi andranno creati
 - Le estensioni degli allegati riconosciuti come immagini.
 - template
 - folder.xml: Template del fascicolo di primo livello
 - subfolder.xml: Template del sottofascicolo
 - varie.xml: Template del record da generare nel sottofascicolo con riferimento all'allegato desiderato.
- Richiede:
 - Un file CSV in formato "Microsoft centro europeo"¹⁾ composto da 5 colonne per la generazione dei fascicoli di ciascun dipendente. Le colonne sono:
 - Nominativo
 - Matricola
 - Codice Fiscale
 - Data di Nascita (in formato gg/mm/aaaa)
 - Data di Assunzione (in formato gg/mm/aaaa)
 - Un file CSV in formato "Microsoft centro europeo"²⁾ composto da 9 colonne per la generazione dei record di tipo varie internamente ai fascicoli con i relativi allegati. Le colonne sono:
 - Nome identificativo del file
 - Codice fiscale del dipendente
 - Classificazione
 - Identificazione dell'Inserto
 - Oggetto



- Nome Persona RPA
- Codice Persona RPA
- Nome Ufficio RPA
- Codice Ufficio RPA

Lo script espone tre metodi:

- `help`: Ritorna la descrizione dei metodi esposti, l'indicazione dei parametri in ingresso ed in uscita ed altre informazioni utili.
- `folderBuilder`: Compie la costituzione dell'albero di fascicoli del personale per ciascuna delle persone indicate in apposito file CSV. Torna un report riassuntivo delle azioni svolte.
- `recordBuilder`: Crea i record di tipo varie associandoli ai vari sottofascicoli ed associando loro uno specifico allegato per ciascuna dei file indicati in apposito file CSV. Torna un report ed eventualmente l'elenco dei file per i quali non è stato possibile generare il record di tipo varie.

¹⁾ , ²⁾

Che fa uso del ';' come separatore, in caso contrario modificare il file `fascpercfig.lua`.