



Impostazione dei contatori di eXtraWay

Per impostare un numero di seriale in un db eXtraWay senza comprometterne l'archivio è necessario effettuare il cambiamento a servizi spenti.

- nel file [../3di.it/extraway/xw/db/xdocwaydoc/xdocwaydoc.ser.xml](http://3di.it/extraway/xw/db/xdocwaydoc/xdocwaydoc.ser.xml) modificare l'elemento dval di xway_arc desiderato (nrecord, sottofascicolo o fascicolo di personale, protocollo, fascicolo e repertorio) o editare la riga del seriale se non già esistente.

```
<xway_arc>
```

```
<data dtype="nrecord" dval="00000612"/>
<data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-07/00.1458." dval="00001"/>
<data dtype="num_protocollo.2016-3DIRCLE-" dval="0000022"/>
<data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-00/00." dval="00002"/>
<data dtype="num_repertorio.CONTR^3DIRCLE-2016" dval="0000001"/>
```

Esempio:

```
<data dtype="num_repertorio.D_DGA_OP^AVEPAOO-2011" dval="0000010"/>
```

Dove dtype è:

num_repertorio.<codice_repertorio>^<codice_amm><codice_aoo>.<anno>

e dval è:

numero dell'ultimo repertorio inserito (con 7 cifre!!) - oppure - numero del primo repertorio che verrà inserito - 1

Al termine riavviare i servizi **eXtraWay** e **tomcat**.