



# Impostazione dei contatori di eXtraWay

Per impostare un numero di seriale in un db eXtraWay senza comprometterne l'archivio è necessario effettuare il cambiamento a servizi spenti.

- nel file `../3di.it/extraway/xw/db/xdocwaydoc/xdocwaydoc.ser.xml` modificare l'elemento `dval` di `xway_arc` desiderato (nrecord, sottofascicolo o fascicolo di personale, protocollo, fascicolo e repertorio) o editare la riga del seriale se non già esistente.

```
<xway_arc>
  <data dtype="nrecord" dval="00000612"/>
  <data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-07/00.1458." dval="00001"/>
  <data dtype="num_protocollo.2016-3DIRCLE-" dval="0000022"/>
  <data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-00/00." dval="00002"/>
  <data dtype="num_repertorio.CONTR^3DIRCLE-2016" dval="0000001"/>
</xway_arc>
```

Esempio:

```
<data dtype="num_repertorio.D_DGA_OP^AVEPAOO-2011" dval="0000010"/>
```

Dove dtype è:

`num_repertorio.<codice_repertorio>^<codice_amm><codice_aoo>.<anno>`

e dval è:

numero dell'ultimo repertorio inserito (con 7 cifre!!) - oppure - numero del primo repertorio che verrà inserito - 1

Al termine riavviare i servizi **eXtraWay** e **tomcat**.