



Raccolta di XMLcommand per search&replace

Di seguito alcuni esempi di XMLcommand utilizzati nel corso dell'attività di assistenza.

```
<!-- comando per effettuare search&replace nel campo /doc/storia/ultima_modifica/@oper da  
"BOLDRINI PATRIZIA" a "Candelora Nicola" nella selezione indicata -->
```

```
<?xml version="1.0"?>  
<cmd c="x17" bits="0" id="/doc/storia/ultima_modifica/@oper" key="BOLDRINI PATRIZIA"  
key2="Candelora Nicola" sel="3se24~1866~242ee1545744ef30e01"/>
```

```
<!-- comando per effettuare search&replace nel campo /doc/classif da  
"06/33 - Definizione Agevolata 2016 - segnalazioni" a "06/33 - Definizione Agevolata 2016 -  
segnalazioni"  
nella selezione indicata -->
```

```
<?xml version="1.0"?>  
<cmd c="x17" bits="0" id="/doc/classif" key="06/33 - Definizione Agevolata 2016 - segnalazioni"  
key2="06/33 - Definizione Agevolata 2016 - segnalazioni" sel=""/>
```

```
<!-- comando per effettuare search&replace nel campo /Record/Aspect/SIAMM/Workflow/@state da  
"cancelled" a "checked" nella selezione indicata -->
```

```
<?xml version="1.0"?>  
<cmd c="x17" bits="0" id="/Record/Aspect/SIAMM/Workflow/@state" key="cancelled" key2="checked"  
sel="3se24~1866~242ee1545744ef30e01"/>
```

```
<!-- comando per effettuare search&replace nel campo /scheda_BNB/storia/creazione/@cod_uff_oper da  
"SI000005" a "SI000006" nella selezione indicata -->
```

```
<cmd c="x17" bits="0" id="/scheda_BNB/storia/creazione/@cod_uff_oper" key="SI000005"  
key2="SI000006" sel="3se08~108~085dd256e05dc60e801"/>
```