



sanitizerSigin

Lo script è stato realizzato su richiesta del cliente Sigin per aggiungere su tutte le persone interne il diritto di visualizzazione completa sui repertori ET, DSITO, DSGA e il diritto di visualizzazione dei documenti riservati per gli archivi xdocwaydoc e xdocwaydoc-nucleo (codici diritto DW-DOC-RIS-24 e DW-DOCU-RIS-24).

sanitizerSigin.lua

```
local dbg = require 'xw.dbg' ({active=false, key='acl'})
local xw = require('extraway')
xw.addPackage("$.xwTools") ;

--[[
--]]
function sanitizeACL()
    -- deactivate triggers
    xw.triggersOff() ;

    local outputXML = xw.prepareRecord("<report></report>") ;
    local outputMainNode = outputXML:selectFirstNode("/report") ;
    local recordIsModified = false ;

    local targetRecordSet = xw.executeQuery('([UD,/xw/@UdType/]="persona_interna")') ;
    if ( targetRecordSet:isValid() and 0 < #targetRecordSet ) then
        local targetRecord = targetRecordSet:getFirst() ;
        while ( targetRecord:isValid() ) do
            recordIsModified = false ;
            targetRecord_LockResult = targetRecord:lock() ;
            if ( targetRecord_LockResult == true ) then

                local targetRecordRootNode =
targetRecord:selectFirstNode("/persona_interna", nil) ;

                local DWETVCompRep =
targetRecord:selectFirstNode("/persona_interna/personal_rights/right[@cod='DW-ET-V-CompRep']", nil) ;
                    if ( DWETVCompRep:isValid() ) then
                        if ( DWETVCompRep:getValue() == 'FALSE' ) then
                            DWETVCompRep:setValue('TRUE') ;
                            recordIsModified = true ;
                        end
                    end

                local DWDSITOVCompRep =
targetRecord:selectFirstNode("/persona_interna/personal_rights/right[@cod='DW-DSIT0-V-CompRep']", nil) ;
                    if ( DWDSITOVCompRep:isValid() ) then
                        if ( DWDSITOVCompRep:getValue() == 'FALSE' ) then
                            DWDSITOVCompRep:setValue('TRUE') ;
                            recordIsModified = true ;
                        end
                    end

                local DWDSGAVCompRep =
targetRecord:selectFirstNode("/persona_interna/personal_rights/right[@cod='DW-DSGA-V-CompRep']", nil) ;
                    if ( DWDSGAVCompRep:isValid() ) then
                        if ( DWDSGAVCompRep:getValue() == 'FALSE' ) then
                            DWDSGAVCompRep:setValue('TRUE') ;
                            recordIsModified = true ;
                        end
                    end

    local DWDOCRIS24 =
```

```

targetRecord:selectFirstNode("/persona_interna/personal_rights/right[@cod='DW-DOC-RIS-24']", nil) ;
    if ( DWDOCRIS24:isValid() ) then
        if ( DWDOCRIS24:getValue() == 'FALSE' ) then
            DWDOCRIS24:setValue('TRUE') ;
            recordIsModified = true ;
        end
    end

    local DWDOCURIS24 =
targetRecord:selectFirstNode("/persona_interna/personal_rights/right[@cod='DW-DOCURIS-24']", nil) ;
    if ( DWDOCURIS24:isValid() ) then
        if ( DWDOCURIS24:getValue() == 'FALSE' ) then
            DWDOCURIS24:setValue('TRUE') ;
            recordIsModified = true ;
        end
    end

    if ( recordIsModified ) then
        local outcome = targetRecord:save() ;
        if ( outcome <= 0 ) then
            targetRecord:unlock() ;
            xw.log.msg('save error') ;
        end
        else
            targetRecord:unlock() ;
        end
    else
        xw.log.msg('lock error') ;
    end
    targetRecord = targetRecordSet:getNext() ;
end

end

-- activate triggers
xw.triggersOn() ;

return 'true' ;
end

sanitizer = {
    sanitizeACL = sanitizeACL,
    sanitizeACL_signature = {
        outParms = {"result"}
    }
} ;

```

Per il suo utilizzo lo script va copiato nella directory /opt/3di.it/extraway/xwee/script e va eseguito tramite il seguente xmlcommand:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cmd stored=".sanitizerSigin.sanitizeACL"/>

```