



Stato installazioni Equitalia

Nuova infrastruttura in vigore dal 1° luglio 2016 (ultima società gruppo Equitalia)




Tabella Versione delle applicazioni installate

Docway4	eXtraWay	MSA	FCA	FCS
4.9.3	1.4.7	2.4.6	4.1.5	5.1.4

L'applicativo **Docway4** è dislocato su tutti i Server Web; per ogni Server Web abbiamo:

- un Docway4 installato sul Tomcat7 dedicato a **Equitalia SDR** che punta all'archivio eXtraWay **xdocwaydoc**
- un Docway4 installato sul Tomcat7_Holding dedicato a **Equitalia Holding** che punta all'archivio eXtraWay **xdocwaydoc-spa**

In totale abbiamo quindi 8 installazioni.

Il **MailStorageArchiver** (MSA) è installato sulla macchina 10.55.241.37; ci sono 6 istanze del MSA, ognuna delle quali ha una batterie di caselle da scaricare identificare tramite una specifica query configurata nel file di properties di ogni singola istanza (msa.properties).

Il **FileConversionAgent** (FCA) è installato sulla macchina eXtraWay; da qui re-direziona le richieste di conversione a 2 **FileConversionService** (FCS) che sono installati su due macchine differenti.

Tutte le istanze di **EquiNotifier** sono installate sul Server Web 1.

Ambienti di produzione



Gli ambienti di produzione di **Equitalia Holding** e **Equitalia SDR** si sono spostati alla nuova infrastruttura descritti [qui](#) sopra.

Gli ambienti di produzione di **Equitalia Nord**, **Equitalia Sud** e **Equitalia Centro** diventeranno a breve ambienti per la sola consultazione.



L'ambiente di produzione di **Equitalia Giustizia** resterà invece attivo.

NOME ENTE	VERSIONE	AUTH	XW	TOMCAT	JAVA	MSA	3diws	Note
Equitalia Holding	4.6.2	IIS BonCode	xwee 1.0.8	7.0.59	1.7.0_75	2.3.1 (10.55.240.107)	3.7.15	IP web: 10.55.32.56 (windows) IP xwee: 10.55.240.107 (centos7) archivio xdocwaydoc-spa
Equitalia NewCo	4.6.1	IIS	xwee 1.0.8	7.0.59	1.7.0_75	2.3.1 (10.55.240.107)	3.7.15	IP web: 10.55.241.65 (windows) IP xwee: 10.55.240.107 (centos7) archivio xdocwaydoc
Equitalia Giustizia	4.6.2	IIS	25.8.3	7.0.59	1.7.0_75	2.3.0	3.7.15 (no auth)	archivio xdocwaydoc-per IP: 10.55.38.151
Equitalia Sud	4.6.2	IIS	25.8.3	7.0.59	1.7.0_75	2.3.0	3.7.15 (no auth)	3diws-auth 3.7.14 IP web: 10.55.240.175 IP xw: 10.55.240.174
Equitalia Centro	4.6.2	IIS	25.8.1	7.0.59	1.7.0_75	2.3.0	3.7.15	IP: 10.55.38.34
Equitalia Nord	4.6.2	IIS	25.8.3	7.0.59	1.7.0_75	2.3.0	3.7.15	IP: 10.55.241.56

Ambienti di test nuova società

NOME ENTE	VERSIONE	AUTH	XWEE	TOMCAT	JAVA	MSA	3diws	Note
Equitalia SDR	4.9.4	IIS	1.4.6	7.0.55	1.7.0_75	2.4.6 (10.55.70.190)	3.7.19	IP (web): 10.55.70.155 (windows) IP (xwee): 10.55.70.190 (Centos7)

Ambienti di test vecchie società

NOME ENTE	VERSIONE	AUTH	XW	TOMCAT	JAVA	MSA	3diws	Note
Equitalia Holding	4.4.1	IIS BonCode	25.8.0	7.0.55	1.7.0_75	Pre versioning	3.6.3.2	IP: 10.55.32.54
Equitalia Giustizia	4.6.2	IIS	25.8.3	7.0.55	1.7.0_75	Pre versioning	3.7.17 Snapshot (no auth)	IP 10.55.38.247 archivio xdocwaydoc-per
Equitalia Sud	4.7.0	IIS	xwee 1.0.8	7.0.55	1.7.0_75	2.4.0 (10.55.70.190)	3.7.15	IP (web): 10.55.70.155 (windows) IP (xwee): 10.55.70.190 (Centos7)
Equitalia Centro	4.7.0	IIS	xwee 1.0.8	7.0.55	1.7.0_75	2.4.0 (10.55.70.190)	3.7.15	IP (web): 10.55.70.38 (windows) IP (xwee): 10.55.70.190 (Centos7)
Equitalia Nord	4.5.3	IIS	25.6.1	7.0.55	1.7.0_76	Pre versioning	3.7.14 (no auth)	IP: 10.55.0.99 cartella 3di.it in C:

Configurazione IIS per upload e download file in assenza del forward su Tomcat

Questo è il messaggio inviato da Andrea Barducci

- 1) IIS - Sul sito (il mio e' isapiredirect) abilitare:
 - Autenticazione anonima
 - Autenticazione di base
 - Autenticazione di windows
- 2) IIS - sulla directory DocWay4 (da me e' una applicazione ma forse va anche come directory virtuale) abilitare
 - Autenticazione di base
 - Autenticazione di windows
- 3) IIS - sulla directory DocWay4/fileupload e filedownload (da creare su file system) (da me e' una una directory virtuale) abilitare
 - Autenticazione anonima
- 4) creare gruppo DocWay
- 5) file system a cartella DocWay4 (quella su tomcat) assegnare i permessi di full control ai gruppi
 - DocWay
 - Administrators (cosi' gli amministratori possono effettuare modifiche a tutti i files)
 - System (non so se serve, provare ad eliminare)



6) file system a cartella DocWay4/fileupload e DocWay4/filedownload (quella su tomcat) assegnare i permessi di full control ai gruppi

DocWay

Administrators (così gli amministratori possono effettuare modifiche a tutti i files)

System (non so se serve, provare ad eliminare)

IIS_IUSRS

7) file system a cartella DocWay4/WEB-INF (quella su tomcat) assegnare i permessi di full control ai gruppi

DocWay


Administrators (così gli amministratori possono effettuare modifiche a tutti i files)

System (non so se serve, provare ad eliminare)

IIS_IUSRS

In realtà su Windows server 2012 e IIS8 io ho seguito questi passaggi:

1. Creare le cartelle "fileupload" e filedownload" in DocWay4 dentro webapps di Tomcat



1. Aprire il gestore di IIS e abilitare nel default website l'autenticazione anonima



1. Abilitare l'autenticazione anonima anche per le due cartelle appena create



NB: Le cartelle vanno create solo la prima volta. Durante gli aggiornamenti potrebbero andare perse senza inficiare sul funzionamento del meccanismo.