



Trasformazione doc. in Repertorio tramite DocEdit

La funzionalità permette la trasformazione di un documento (già a repertorio o meno) in un nuovo repertorio, realizzata attraverso la pagina di modifica del nuovo repertorio. Questo permette quindi all'operatore di compilare eventuali campi specifici del nuovo repertorio attraverso il caricamento di campi custom del nuovo repertorio e/o di una eventuale personalView. Nel caso in cui il repertorio di destinazione risulti in bozza, sarà presente uno specifico pulsante attraverso il quale ripristinare il documento al suo stato originale.

Il pulsante di trasformazione è attivo nei seguenti casi:

- Bozza o Protocollo non a Repertorio di qualsiasi tipologia (arrivo, partenza, interno, varie)
- Bozza a Repertorio (passaggio da un repertorio ad un altro della stessa tipologia)

Attivazione

L'attivazione della funzionalità avviene attraverso la configurazione sul file di properties *it.highwaytech.apps.xdocway.properties*:

```
# Trasformazione di un documento in un repertorio tramite docEdit (aggiunta immediata di campi
custom definiti sul nuovo
# repertorio) ('si', 'no' - Default = 'no')
# Se si attiva questa property, la trasformazione tramite property 'attivaTrasformazioneRepertori'
(trasformazione tramite caricamento della nuova showdoc) verrà ignorata.
# Tale attività è possibile sui seguenti casi:
# 1) Bozza o Protocollo non a Repertorio di qualsiasi tipologia (arrivo, partenza, interno, varie)
# 2) Bozza a Repertorio (passaggio da un repertorio ad un altro della stessa tipologia)
trasformaInRepertorioByDocEdit=no

# Possibilità di limitare i repertori sui quali operare tramite definizione dei repertori di
destinazione dato il documento di
# origine ('si', 'no' - Default = 'no'). Se abilitato occorre settare anche le property
'repByDocEdit.TIPO[_CODREPFROM]=CODREPTO[,CODREPTO]*'
trasformaInRepertorioByDocEdit.limitaRepertori=no

# Definizione delle mappature di trasformazione in repertorio tramite DocEdit.
# Formato supportato: repByDocEdit.TIPO[_CODREPFROM]=CODREPTO[,CODREPTO]*
# Dove:
# TIPO = arrivo, partenza, interno, varie
# CODREPFROM = eventuale codice di repertorio per il quale applicare la trasformazione
# CODREPTO = codice di repertorio per il quale è valida la trasformazione
# Esempi:
# repByDocEdit.partenza=OFF,FTR
# repByDocEdit.varie_DSITO=DSGA
```