

Trasformazione doc. in Repertorio tramite DocEdit

La funzionalità permette la trasformazione di un documento (già a repertorio o meno) in un nuovo repertorio, realizzata attraverso la pagina di modifica del nuovo repertorio. Questo permette quindi all'operatore di compilare eventuali campi specifici del nuovo repertorio attraverso il caricamento di campi custom del nuovo repertorio e/o di una eventuale personalView.

Il pulsante di trasformazione è attivo se:

- Il documento di origine corrisponde ad una bozza o un protocollo non a repertorio di qualsiasi tipologia (arrivo, partenza, interno, varie)
- Il documento di origine corrisponde ad una bozza a repertorio (passaggio da un repertorio ad un altro della stessa tipologia)
- L'operatore corrente ha il diritto di intervento sul documento di origine e può operare anche sul repertorio di destinazione



N.B.: In caso di trasformazione di un documento protocollato il repertorio generato avrà già assegnato anche il numero di repertorio. In tutti gli altri casi il repertorio generato risulterà in bozza (privo di numero).

Nel caso in cui il repertorio di destinazione risulti in bozza, sarà presente uno specifico pulsante attraverso il quale ripristinare il documento al suo stato originale.

Attivazione

L'attivazione della funzionalità avviene attraverso la configurazione sul file di properties *it.highwaytech.apps.xdocway.properties*:

```
# Trasformazione di un documento in un repertorio tramite docEdit (aggiunta immediata di campi
custom definiti sul nuovo
# repertorio) ('si', 'no' - Default = 'no')
# Se si attiva questa property, la trasformazione tramite property 'attivaTrasformazioneRepertori'
(trasformazione tramite caricamento della nuova showdoc) verrà ignorata.
# Tale attività è possibile sui seguenti casi:
# 1) Bozza o Protocollo non a Repertorio di qualsiasi tipologia (arrivo, partenza, interno, varie)
# 2) Bozza a Repertorio (passaggio da un repertorio ad un altro della stessa tipologia)
trasformaInRepertorioByDocEdit=no

# Possibilità di limitare i repertori sui quali operare tramite definizione dei repertori di
destinazione dato il documento di
# origine ('si', 'no' - Default = 'no'). Se abilitato occorre settare anche le property
'repByDocEdit.TIPO[_CODREPFROM]=CODREPTO[,CODREPTO]*'
trasformaInRepertorioByDocEdit.limitaRepertori=no

# Definizione delle mappature di trasformazione in repertorio tramite DocEdit.
# Formato supportato: repByDocEdit.TIPO[_CODREPFROM]=CODREPTO[,CODREPTO]*
# Dove:
# TIPO = arrivo, partenza, interno, varie
# CODREPFROM = eventuale codice di repertorio per il quale applicare la trasformazione
# CODREPTO = codice di repertorio per il quale è valida la trasformazione
# Esempi:
# repByDocEdit.partenza=OFF,FTR
# repByDocEdit.varie_DSITO=DSGA
```

Attraverso la property '*trasformaInRepertorioByDocEdit*' viene abilitata la trasformazione in repertorio tramite docEdit sul tipo di destinazione. L'eventuale trasformazione attivata con property '*attivaTrasformazioneRepertori*' (trasformazione tramite caricamento della nuova showdoc) sarà ignorata.

In una configurazione di default, sarà possibile trasformare un documento in tutti i repertori (sui quali l'operatore può operare) della stessa tipologia (arrivo, partenza, interno, varie). Se si vuole limitare l'elenco dei repertori di destinazione occorre abilitare la property '*trasformaInRepertorioByDocEdit.limitaRepertori*'.

In caso di attivazione di questa property occorre poi specificare le relazioni di trasformazione per ogni tipologia di documento di origine:

```
repByDocEdit.TIPO[_CODREPFROM]=CODREPTO[,CODREPTO]*
```

In questo caso, il pulsante di trasformazione sarà quindi attivo solo per le tipologie di documenti indicate attraverso questo set di properties.