



Elenco delle properties del file it.higwaytech.apps.xdocway.properties

Property	Descrizione	Note
Opzioni di ordinamento documenti da presentare in ricerca (ordinamento.<progressivo numerico crescente>=<=>)	Consente di modificare l'ordinamento da presentare come risultato di ricerca dei documenti. La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamento.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>.<stringa di ordinamento per wx> . Le possibili opzioni sono: * ordinamento.1 =Nessun ordinamento; * ordinamento.2 =Scadenza, data e numero di protocollo:XML(xpart:doc/scadenza/@data_scadenza.d),XML(xpart:doc/@data_prot.d),XML(xpart:doc/@num_prot),XML(xpart:doc/reperitorio/@numero); * ordinamento.3 =Data e numero di protocollo:XML(xpart:doc/@data_prot.d),XML(xpart:doc/@num_prot),XML(xpart:doc/reperitorio/@numero);default * ordinamento.4 =Bozze in testa:XML(xpart:doc/@bozza.d),XML(xpart:doc/@data_prot.d),XML(xpart:doc/@num_prot),XML(xpart:doc/reperitorio/@numero),XML(xpart:doc/@nrecord); * ordinamento.5 =Id:XML(xpart:doc/@nrecord)	Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;default
Opzioni di ordinamento per stampe documenti (ordinamentoStampe.<progressivo numerico crescente>=<=>)	Consente di modificare l'ordinamento delle stampe dei documenti. La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamentoStampe.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>.<stringa di ordinamento per wx> . Le possibili opzioni sono: * ordinamentoStampe.1 =Nessun ordinamento; * ordinamentoStampe.2 =Data e numero di protocollo:XML(xpart:doc/@data_prot.d),XML(xpart:doc/@num_prot),XML(xpart:doc/reperitorio/@numero);default * ordinamentoStampe.3 =UOR:XML(xpart:doc/rif_interni/rif/@nome_uff)	Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;default
Opzioni di ordinamento fascicoli da presentare in ricerca (ordinamentoFascicoli.<progressivo numerico crescente>=<=>)	Consente di modificare l'ordinamento da presentare come risultato di ricerca dei fascicoli. La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamentoFascicoli.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>.<stringa di ordinamento per wx> . Le possibili opzioni sono: * ordinamentoFascicoli.1 =Nessun ordinamento; * ordinamentoFascicoli.2 =Numero:XML(xpart:fascicolo/@numero);default * ordinamentoFascicoli.3 =Oggetto / nominativo:XML(xpart:fascicolo/oggetto)	Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;default
Opzioni di ordinamento indice titolario (ordinamentoIndiceTitolario.<progressivo numerico crescente>=<=>)	Consente di modificare l'ordinamento dell'indice del titolario di classificazione. La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamentoIndiceTitolario.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>.<stringa di ordinamento per wx> . Le possibili opzioni sono: * ordinamentoIndiceTitolario.1 =Nessun ordinamento; * ordinamentoIndiceTitolario.2 =Alfabetico:XML(xpart:indice_titolario/@voce);default * ordinamentoIndiceTitolario.3 =Classificazione:XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/classiff/@cod),XML(xpart:indice_titolario/@voce) * ordinamentoIndiceTitolario.4 =Responsabile:XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_persona),XML(xpart:indice_titolario/@voce) * ordinamentoIndiceTitolario.5 =Responsabile/Classificazione:XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_uff),XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_persona),XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/classiff/@cod) * ordinamentoIndiceTitolario.6 =Classificazione/Responsabile:XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/classiff/@cod),XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_uff),XML(xpart:indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_persona)	Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;default
Per attivazione di pulsante per scelta di classificazione con navigazione gerarchica (classificazioneDaGerarchia=<=> ; default = "Si")	La property abilita la possibilità di accedere alla scelta dell'indice di classificazione desiderato cliccando sopra il pulsante "Titolario di classificazione: vista gerarchica" nella maschera di registrazione.	Se non attivata la property classificazioneDaCodice non risulta possibile inserire l'indice di classificazione pertanto è impossibile la registrazione di un documento; deve quindi essere attiva la property "ClassificazioneAutomatica".
Per attivazione di pulsante per scelta di classificazione con lookup su campo codice (classificazioneDaCodice=<=> ; default = "No")	La property disattiva la funzione di look-up nel campo della classificazione e di conseguenza l'inserimento manuale dell'indice di classificazione. Resta attiva solo la scelta da "Titolario di classificazione" o da "Titolario di classificazione: vista gerarchica".	Se disattivata anche la property classificazioneDaGerarchia non risulta possibile inserire l'indice di classificazione pertanto è impossibile la registrazione di un documento; deve quindi essere attiva la property "ClassificazioneAutomatica".
Numero massimo di versioni di un file maxFileVersions=<=>	Stabilisce il numero massimo di versioni di un file allegato ad una bozza o ad un documento non protocollato, modificabile attraverso la funzione "Prenota"	Il valore massimo impostabile è 90
Per attivare la stampa delle info sul documento (stampainfoDoc=<=> ; default disattivata)	La stampa delle informazioni è simile alla stampa della segnatura ma effettua solo la stampa non la segnatura del documento. È possibile inserire la tipologia di documenti per la quale attivare la property (A/P)	