# Elenco delle properties del file it.higwaytech.apps.xdocway.properties

| Property | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Opzioni di ordinamento documenti da presentare in ricerca (**ordinamento.<progressivo numerico crescente>=**) | Consente di modificare l'ordinamento da presentare come risultato di ricerca dei documenti.<br>La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamento.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>;<stringa di ordinamento per xw>.<br>Le possibili opzioni sono:<br>* ordinamento.1=Nessun ordinamento;;<br>* ordinamento.2=Scadenza, data e numero di protocollo;xml(xpart:/doc/scadenza/@data_scadenza:d),XML(xpart:/doc/@data_prot:d),XML(xpart:/doc/@num_prot),XML[xpart:/doc/repertorio/@numero);<br>* ordinamento.3=Data e numero di protocollo;XML(xpart:/doc/@data_prot:d),XML(xpart:/doc/@num_prot),XML(xpart:/doc/repertorio/@numero);default<br>* ordinamento.4=Bozze in testa;XML(xpart:/doc/@bozza:d),XML(xpart:/doc/@data_prot:d),XML(xpart:/doc/@num_prot),XML(xpart:/doc/repertorio/@numero),XML(xpart:/doc/@nrecord);<br>* ordinamento.5=Id;XML(xpart:/doc/@nrecord) | Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;;default |
| Opzioni di ordinamento per stampe documenti (**ordinamentoStampe.<progressivo numerico crescente>=**) | Consente di modificare l'ordinamento delle stampe dei documenti.<br>La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamentoStampe.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>;<stringa di ordinamento per xw>.<br>Le possibili opzioni sono:<br>* ordinamentoStampe.1=Nessun ordinamento;;<br>* ordinamentoStampe.2=Data e numero di protocollo;xml(xpart:/doc/@data_prot:d),xml(xpart:/doc/@num_prot),xml(xpart:/doc/repertorio/@numero);default<br>* ordinamentoStampe.3=UOR;xml(xpart:/doc/rif_interni/rif/@nome_uff) | Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;;default |
| Opzioni di ordinamento fascicoli da presentare in ricerca (**ordinamentoFascicoli.<progressivo numerico crescente>=**) | Consente di modificare l'ordinamento da presentare come risultato di ricerca dei fascicoli.<br>La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamentoFascicoli.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>;<stringa di ordinamento per xw>.<br>Le possibili opzioni sono:<br>* ordinamentoFascicoli.1=Nessun ordinamento;;<br>* ordinamentoFascicoli.2=Numero;XML(xpart:/fascicolo/@numero);default<br>* ordinamentoFascicoli.3=Oggetto / nominativo;xml(xpart:/fascicolo/oggetto) | Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;;default |
| Opzioni di ordinamento indice titolario (**ordinamentoIndiceTitolario.<progressivo numerico crescente>=**) | Consente di modificare l'ordinamento dell'indice del titolario di classificazione.<br>La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamentoIndiceTitolario.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>;<stringa di ordinamento per xw>.<br>Le possibili opzioni sono:<br>* ordinamentoIndiceTitolario.1=Nessun ordinamento;;<br>* ordinamentoIndiceTitolario.2=Alfabetico;xml(xpart:/indice_titolario/@voce);default<br>* ordinamentoIndiceTitolario.3=Classificazione;xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/classif/@cod),xml(xpart:/indice_titolario/@voce)<br>* ordinamentoIndiceTitolario.4=Responsabile;xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_uff),xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_persona),xml(xpart:/indice_titolario/@voce)<br>*<br>ordinamentoIndiceTitolario.5=Responsabile/Classificazione;xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_uff),xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_persona),xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/classif/@cod)<br>*<br>ordinamentoIndiceTitolario.6=Classificazione/Responsabile;xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/classif/@cod),xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_uff),xml(xpart:/indice_titolario/compilazione_automatica/rif/@nome_persona) | Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;;default |
| Per attivazione di pulsante per scelta di classificazione con navigazione gerarchica (**classificazioneDaGerarchia=**; default = "Si") | La property abilita la possibilita di accedere alla scelta dell'indice di classificazione desiderato cliccando sopra il pulsante "Titolario di classificazione: vista gerarchica" nella maschera di registrazione. | Se non attivata la property **classificazioneDaCodice** non risulta possibile inserire l'indice di classificazione pertanto è impossibile la registrazione di un documento; deve quindi essere attiva la property "**ClassificazioneAutomatica**". |
| Per attivazione di pulsante per scelta di classificazione con lookup su campo codice (**classificazioneDaCodice=**; default = "No") | La property disattiva la funzione di look-up nel campo della classificazione e di conseguenza l'inserimento manuale dell'indice di classificazione. Resta attiva solo la scelta da "Titolario di classificazione" o da "Titolario di classificazione: vista gerarchica". | Se disattivata anche la property **classificazioneDaGerarchia** non risulta possibile inserire l'indice di classificazione pertanto è impossibile la registrazione di un documento; deve quindi essere attiva la property "**ClassificazioneAutomatica**". |
| Numero massimo di versioni di un file **maxFileVersions=** | Stabilisce il numero massimo di versioni di un file allegato ad una bozza o ad un documento non protocollato, modificabile attraverso la funzione "Prenota" | Il valore massimo impostabile è 90 |
| smtp server per invio di email. Struttura: smtp_host[:smtp_port] (**smtpServer=smtp.3di.it**; default = localhost) | | |
| Protocollo SMTP da usare. Valori: smtp,smtps (**smtpProtocol=**; default: smtp) | | |
| Dati di autenticazione per il server SMTP (**smtpUser= smtpPwd=**) | | |
| Per attivare la stampa delle info sul documento (**stampaInfoDoc**; default disattivata) | La stampa delle informazioni è similare alla stampa della segnatura ma effettua solo la stampae non la segnatura del documento. È possibile inserire la tipologia di documenti per la quale attivare la property (A/P/I) | |