

MailStorageAgent

Equitalia Holding e Equitalia Servizi di Riscossione

Nella nuova infrastruttura sono state installate 3 istanze parallele del MailStorageAgent per far fronte alle numerose caselle di posta elettronica configurate per la ricezione dei messaggi in Docway. Come si può vedere dal paragrafo [Stato installazioni Equitalia](#), le 3 istanze sono installate nella macchina db (10.55.240.107) rispettivamente ai seguenti percorsi:

1. **MailStorage** -> [/opt/3di.it/docway_extra/MailStorage](#)
2. **MailStorage2** -> [/opt/3di.it/docway_extra/MailStorage2](#)
3. **MailStorage3** -> [/opt/3di.it/docway_extra/MailStorage3](#)

Su ogni istanza è stata configurata nel file **msa.properties** una query ad hoc per identificare le caselle di posta elettronica da scaricare, basandosi sull'elemento **<tag>** della casella.

- **MailStorage**



In questa istanza è stato contemplato anche il recupero delle caselle di posta prive dell'elemento **<tag>**.

```
#searchString=xw string used to find documents containing mailbox informations
#Recupero delle sole caselle di archiviazione
searchString=( [casellapostaelettronica_interop]="no" AND
( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="holding" ) ) OR ( [casellapostaelettronica_interop]="no" AND
NOT ( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="*" ) )

#Query da utilizzare per il recupero delle caselle di interoperabilita'
searchStringInterop=( [casellapostaelettronica_interop]="si" AND
( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="holding" ) ) OR ( [casellapostaelettronica_interop]="si" AND
NOT ( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="*" ) )
```

- **MailStorage2**

```
#searchString=xw string used to find documents containing mailbox informations
# Recupero delle sole caselle di archiviazione
searchString=[casellapostaelettronica_interop]="no" AND
( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="sdr1" or "sdr2" )

# Query da utilizzare per il recupero delle caselle di interoperabilita'
searchStringInterop=[casellapostaelettronica_interop]="si" AND
( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="sdr1" or "sdr2" )
```

- **MailStorage3**

```
#searchString=xw string used to find documents containing mailbox informations
# Recupero delle sole caselle di archiviazione
searchString=[casellapostaelettronica_interop]="no" AND
( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="sdr3" or "sdr4" )

# Query da utilizzare per il recupero delle caselle di interoperabilita'
searchStringInterop=[casellapostaelettronica_interop]="si" AND
( [/casellaPostaElettronica/tag/@value/]="sdr3" or "sdr4" )
```

Equitalia Giustizia

Su Equitalia Giustizia la situazione è rimasta quella "standard" con una sola istanza di archiviatore.

D-Model per la protocollazione

Molte caselle di posta elettronica configurate hanno un d-model configurato per la protocollazione diretta dei messaggi di posta scaricati dall'archiviatore.