

# Uso degli Storage da parte di eXtraWay Server

Con la versione Enterprise di eXtraWay Server è stato introdotto l'utilizzo di Storage Esterni. Essi assolvono a tre diversi compiti:

- Conservazione di informazioni riferite ai singoli utenti, con particolare accezione dei loro eventuali diritti applicativi e funzionali.
- Conservazione degli allegati d'archivio su Storage Server al posto del file system usato di default.
- Conservazione dei record di Metadati al posto dei file XML di default.

Vediamo i seguenti casi e le relative configurazioni.

## Informazioni utente

Per la registrazione delle informazioni utente, il server eXtraWay si avvale di un semplice [LMBD](#) che trova collocazione in una delle cartelle di servizio di eXtraWay. Anche se si tratta di una componente pressoché fissa, essa è configurata come tutti gli altri Storage, perché possa essere sostituita al bisogno.

Rientra nella configurazione delle caches usate da eXtraWay, e non in quella degli storages.

## Allegati su Storage Server

## Record su Storage

## Configurazione

La configurazione di caches e storages utilizzati da eXtraWay si trova nel file `storage.conf.xml` collocato nella cartella...



```
/opt/3di.it/extraway/xwee/conf
```



```
<drive>:\3di.it\extraway\xwee\conf
```

Esso si compone di diverse sezioni.

## caches e storages

Gli Storage utilizzati assolvono a due scopi: Fungere da [cache di dati utili ad eXtraWay](#) ovvero essere veri e propri contenitori di [metadati](#) o [allegati](#).