



E' STATO CREATO UNO SCRIPT SU ICARO PER GESTIRE IN AUTOMATICO L'AGGIUNTA DI UN UTENTE SOTTO /root/bin

ldap creare un utente ldap per la casella mi connesso ad icaro (ldap principale) icaro ~ # smbldap- smbldap-config smbldap-groupdel smbldap-groupmod smbldap-passwd smbldap-populate smbldap-userdel smbldap-userlist smbldap-usershow smbldap-groupadd smbldap-grouplist smbldap-groupshow smbldap-passwd.cmd smbldap-useradd smbldap-userinfo smbldap-usermod per aggiungere tutti i campi samba per windows

icaro ~ # smbldap-useradd -A utente@3di.it utente questo comandolanciato così mi dà le opzioni "smbldap-usermod" aggiungo il campo mail all'utente smbldap-usermod -M helpdesk-prova2@3di.it helpdesk-prova2

SE LA CASELLA NON È DI UN UTENTE TOLGO LA SHELL con jxplorer imposto la shell di login a /bin/false

modifico uidNumber sostituendo il primo numero "1" con un "5" es. 1029 diventa 5029 ora faccio la password smbldap-passwd utente

installa ldapvi usa questa stringa in locale ldapvi -base "dc=3di,dc=it" -host ldap://icaro.bo.priv:389 -user "cn=manager,dc=3di,dc=it" password= XcQ91YT3Tk5ToR2i

cerco l'utente creato tolgo la riga "person" se è un account funzionale modifico l'ID oltre il 5000

aggiungo la casella nel server di posta dns3 root@dns3 cd /home ./make_maildirs.sh nome_utente_senza@3di.it verifica che i permessi siano corretti

manda una mail di prova al nuovo indirizzo di posta e tramite webmail.3di.it collegati e verifica che a quell'utente sia arrivata la mail di prova

infine per renderlo parte del dominio modifico Samba

ldapvi -base "dc=3di,dc=it" -host ldap://icaro.bo.priv:389 -user "cn=manager,dc=3di,dc=it" password= XcQ91YT3Tk5ToR2i

modifico il gid in un numero superiore di 5080 verificando che non sia usato

in sintesi basta dare il comando

smbldap-useradd -AM helpdesk-prova2@3di.it helpdesk-prova2 ./LDAPftp.sh add dsanguettoli infine su TITANO nell cartella /root/bin c'è uno script per l'ftp

./LDAPftp.sh add dsanguettoli

le ultime due opzioni non servono
