



# Gitlab

## Comunicazione tra Gitlab e Jenkins

Per permettere a Jenkins di prelevare codice dai progetti Gitlab ci sono alcune accortezze da osservare:

1. Creare un utente jenkins con privilegi di amministratore globale (Questo gli permette di avere accesso a tutti i progetti)
2. Installare su jenkins i plugin richiesti (Gitlab plugin e git plugin)
3. Configurare in maniera corretta entrambe le applicazioni

Dopo aver creato l'utente su Gitlab assegnare privilegi di Admin Globale. Sulla macchina che ospita jenkins creare se non esiste un utente jenkins, generare una coppia di chiavi e copiare la pubblica su gitlab nella sezione dedicata. Da web interface nella sezione admin di jenkins configurare il il plugin appena installato

**Gitlab**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gitlab host URL               | <input type="text" value="https://gitlab.example.com"/> |
| API Token                     | <input type="text" value="dwkXdHB-Xznc7_4uxg2H"/>       |
| Ignore SSL Certificate Errors | <input type="checkbox"/>                                |

The complete URL to the Gitlab server (i.e. http://gitlab)

API Token for accessing Gitlab

**Test Connection**

L'API token è personale dell'utente jenkins creato in precedenza.

La guida originale è disponibile [qui](#)