Installazione pxml4

Prerequisiti

L'applicativo richiede php5, apache2 con i moduli proxy e rewrite abilitati.

Installazione

Per la creazione del dei pacchetti è consigliabile l'utilizzo di Eclipse. Dopo aver preparato il pacchetto o i pacchetti necessari al corretto funzionamento dell'applicativo con l'aiuto del programmatore copiare il tutto sulla macchina destinazione.

- Le cartelle che conterranno gli applicativi vanno deploiate in /opt/3di.it su linux o X:\3di.it\ su windows.
- All'interno di ogni applicativo c'è un file my-apache.conf che contiene già una configurazione ottimale per apache2.
- All'interno della cartella che contiene l'applicativo create una cartella tmp e assegnarla da apache; su ubuntu www-data .
- Copiare il database RepPubbAdmin nella cartella db di extraway
- Aggiungere nel xw.ini l'alias per l'archivio appena copiato e xdocwaydoc come segue :

```
deposito=/opt/3di.it/extraway/xw/db/xdocwaydoc/xdocwaydoc.stat.xml
reppubbadmin=/opt/3di.it/extraway/xw/db/repPubbAdmin/repPubbAdmin.stat.xml
```

- Accedere all'applicativo e controllare eventuali errori di installazione/settaggio.