



## Installazione XWEE

### Preparazione repo yum

Collegarsi a milano e creare un accesso apache per il repo giusto (1.x 2.x ...) Il comando per aggiungere un utente nuovo è

```
htpasswd /usr/local/apache2/passwd/3di_yumrepo_xwee1.4.passwd [UTENTE]
```



Esempio per il repo 1.4  
Vi verrà richiesta la password e la verifica della stessa.

Questi parametri andranno inseriti nella vm del cliente nel file /etc/yum.repos.d/3di.repo

[esempio per il repo 1.4](#)

```
[3di-xwee-1.4]
name=RHEL-$releasever - 3D Informatica repo - xwee 1.4
baseurl=http://packages.3di.it/xwee-1.4.0/CentOS_7
username=[[UTENTE]]
password=[[PASSWORD]]
enabled=1
gpgcheck=0
debuglevel=10
logfile=/var/log/3di_yum.log
```



Username e password vanno modificati secondo coscienza

### Installazione

Dopo un bel

```
yum repolist
```

se tutto è andato bene avrai a disposizione il repo di XWEE e con

```
yum install xwee xwee_3rdp 3di_base
```



Attenzione, per installazioni su OS Centos8/Rocky8 è necessario installare la libreria **ncurses-compat-libs-6.1-7.20180224.el8.x86\_64**