



Jenkins

Chiave pubblica

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQAgB5d0zLJJWYR0Xi0BM0N7afK2CvWyPRwC4PVacGiEtBIdeASsZRWhJZ99IY4vGumqCI
9+V6kIW20MSZGsA+FPTb/EHlWPL3PL3CCAIwZDer50ga+QocpExQGc0FXTlUkd5J0d0yjl1tK0fUWyY1aAPtGmi+5mr5ZBtXX+5
y1WsqZeBwtJF6khDERC0PCLmKQBsnAKagc8KsLokGsNaUq7wG2o8PFtdB81eA6Tnc+qoPvG2VohqQkEyEAPy0mdR4ZawlPfCoV
CrWmi8xqlumV/zzEoDm6faymitKT10svsWEreaumGcLU3DN+t8BfIHWGizxNcE/0QCaIxxCSH0miJb jenkins@ecatonchiro
```

Password su Gitlab: **4rfvbhu8**

Aggiunta di un job con codice su Gitlab

Dopo aver creato il job andare nella sezione “Configure”

search

Jenkins

Bonita7

it.tredi.bonita7.xw.filter.ACLOfficeResolver

Back to Dashboard

Status

Changes

Workspace

Build Now

Delete Maven project

Configure

Modules

Maven-generated site

Build History trend

#5

Feb 3, 2016 3:19 PM

#4

Feb 3, 2016 3:10 PM

#3

Feb 3, 2016 3:08 PM

#2

Feb 3, 2016 3:05 PM

#1

Feb 3, 2016 3:00 PM

RSS for all

RSS for failures

Maven project it.tredi.bonita7.xw.filter.ACLOfficeResolver

Filtro attori per Bonita7: Recupero di tutte le persone appartenenti ad un ufficio

[Maven-generated site](#)

[Workspace](#)

[Recent Changes](#)

Permalinks

- [Last build \(#5\), 18 hr ago](#)
- [Last stable build \(#5\), 18 hr ago](#)
- [Last successful build \(#5\), 18 hr ago](#)
- [Last failed build \(#4\), 18 hr ago](#)
- [Last unsuccessful build \(#4\), 18 hr ago](#)

Nella sezione source code impostare l'url del progetto git e le predenziali di accesso alla web gui.



Source Code Management

- ☐ None
- ☐ CVS
- ☐ CVS Projectset
- ☒ Git

Repositories

Repository URL ?

Credentials Add ?

Advanced...

Add Repository

Delete Repository

Branches to build

Branch Specifier (blank for 'any') ?

Add Branch

Delete Branch

Repository browser

?

Additional Behaviours

Add ▼

☐ Subversion



Le credenziali di accesso sono quelle della Gui: username e password. Nel caso non fossero state aggiunte in precedenza premere add e aggiungerle.