



Per importare i certificati e renderli “affidabili”

SMTP

```
openssl s_client -connect smtps.pec.aruba.it:465 > aruba-smtp.cer
```

rimuovere dal file cer tutto tranne il certificato

```
/opt/jre/bin/keytool -import -alias aruba.smtp -file aruba-smtp.cer -keystore  
/opt/jre/lib/security/cacerts
```

al prompt dare questa password: changeit

POP

```
openssl s_client -connect pop3s.pec.aruba.it:995 > aruba-pop.cer
```

rimuovere dal file cer tutto tranne il certificato

```
/opt/jre/bin/keytool -import -alias aruba.pop -file aruba-pop.cer -keystore  
/opt/jre/lib/security/cacerts
```

al prompt dare questa password: changeit

IMAP

```
openssl s_client -connect imaps.pec.aruba.it:993 > aruba-imap.cer
```

rimuovere dal file cer tutto tranne il certificato

```
/opt/jre/bin/keytool -import -alias aruba.imap -file aruba-imap.cer -keystore  
/opt/jre/lib/security/cacerts
```

al prompt dare questa password: changeit

WEBMAIL

copiare il file webmail.pec.it.crt sul server

```
/opt/jre/bin/keytool -import -alias aruba.imap -file webmail.pec.it.crt -keystore  
/opt/jre/lib/security/cacerts
```

al prompt dare questa password: changeit