



eXtraWay Platform Server - eXtraWay Tree Library

Versioni eXtraWay Tree library



####Not yet implemented/released####

Con l'introduzione del **server** di classe **24** si è fatto un più ampio uso delle **librerie dinamiche**, specialmente in forma di **PlugIn**. Per accedere ad essi si fa uso di un **comando XML** generico col quale indicare **parametri** di varia natura ottenendo in risposta un corrispondente **XML**.

La libtree è una di questi **PlugIn** ed è finalizzata a navigare una **gerarchia** di **nodi** che si prestano per diversi scopi.

Di seguito l'elenco delle **versioni** e delle loro **caratteristiche**, [in coda](#) un breve tutorial.

N.B Per quanto concerne la **numerazione** dei **moduli** si rimanda alla [descrizione della numerazione adottata per il Server](#)

Versioni '1'

Versione 1.0.0

- Prima versione. Introduce l'uso dei **nodi standard** e dei **nodi template**;
- Adeguato il **comportamento** della **libreria** allo stesso risultato per **alberi** di **nodi template** e **standard**;
- Introdotta la possibilità di filtrare ulteriormente gli **alberi** di tipo **template** impostando una precedente selezione come **restrizione** da applicarsi in analisi spettrale;
- Introdotta il concetto di **frequenza**: Mentre negli **alberi template** di tipo voc essa è una conseguenza naturale, in quanto derivante dal **vocabolario**, negli **alberi standard** si applica solo là dove sia presente un'apposita action di tipo search. Indicando nella richiesta del **caricamento** di un nodo la specifica che si desidera la **frequenza**, essa verrà tornata nell'**attributo** supplementare frequency ;
- Corretto trattamento dei **caratteri accentati** o **non validi** e dei **vocabolari double** nei **nodi** di **alberi template** introducendo la **codifica Base 64** dove necessaria ed un più puntale trattamento dei vocabolari double.

Come si configurano ed utilizzano i Nodi

Tutto il **sistema** degli **alberi** di **navigazione** si basa sul concetto di **nodo**.

Ogni **nodo** può rappresentare un **punto intermedio**, appunto nodo, ovvero un estremità del nostro albero, quindi una **foglia**.

Questi **nodi** altro non sono che **unità informative** che devono convivere nell'ambito dello stesso **archivio** con le unità informative che realmente lo caratterizzano.

Questo comporta che il **file** di **configurazione** dell'**archivio**, per poter operare correttamente con gli **alberi** di **nodi**, deve prevedere la configurazione di questa particolare **unità informativa**, come nell'**esempio** seguente:

```
<primary_node ud_name="xwNodeRecord" ud_container="xwNodeRecordList">
  <unique_rule search_rule="[XML,/xwNodeRecord/@recordId]"/>
  <key name="XML,/xwNodeRecord/" key_style="skip" path_style="container"/>
  <key name="XML,/xwNodeRecord/@recordId" key_style="single"/>
  <key name="XML,/xwNodeRecord/node/@nodeId" key_style="single"/>
  <key name="XML,/xwNodeRecord/node/@type" key_style="skip"/>
  <key name="XML,/xwNodeRecord/node/@label" key_style="skip"/>
  <file_location mode="rule" rule="$@XML,/xwNodeRecord/@recordId|tl:@$;trees"
move_always="yes"/>
</primary_node>
```

Esistono due **tipologie** di **nodi**, quelli **statici** e quelli **dinamici**, o **template**.

Se pure nulla escluda che si possano combinare in vario modo, di fatto essi sono sino ad ora stati realizzati solo distintamente, vale a dire **alberi** di soli **nodi statici** ed **alberi** di soli **nodi dinamici**.

Introduciamo innanzitutto il concetto di **nodo**. Esso è rappresentato da un'**unità informativa** di tipo xwNodeRecord caratterizzata da un recordId **univoco** e da una serie di **nodi** al suo interno. Ciascuno di essi indicherà se conduce ad altri nodi o se si tratta di un **elemento terminale**, una **foglia**.

Il recordId di un **albero** si compone sempre di una **label** che lo identifica e da un **nodo principale** riconosciuto come root. Da quel momento l'**identificazione** di tutti i successivi **nodi** dello stesso **albero** deve avere in comune solo la **radice** del recordId. Ogni recordId è suddiviso quindi in due **parti**, **radice** ed **estensione**, separate dal **carattere** :

Prendiamo ad **esempio** un **albero** di **classificazione**:

```
<xwNodeRecord recordId="MainClassif:root">
  <node nodeId="MainClassif:0" type="list" label="0 - TEMI GENERALI E CIRCOLAZIONE STRADALE">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.*"</action>
```



```
</node>
<node nodeId="MainClassif:1" type="list" label="1 - VEICOLI">
  <action type="search">[labelFull]="classif.1.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:2" type="list" label="2 - ENTIT&#xC0; TECNICHE E COMPONENTI DI
VEICOLI">
  <action type="search">[labelFull]="classif.2.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:3" type="list" label="3 - VISITE E PROVE VEICOLI (ALLESTIMENTI,
TRASFORMAZIONI, REVISIONI)">
  <action type="search">[labelFull]="classif.3.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:4" type="list" label="4 - CONDUCENTI">
  <action type="search">[labelFull]="classif.4.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:5" type="list" label="5 - AUTOTRASPORTO">
  <action type="search">[labelFull]="classif.5.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:6" type="list" label="6 - STRADE E SEGNALETICA">
  <action type="search">[labelFull]="classif.6.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:7" type="list" label="7 - TRASPORTI CON IMPIANTI FISSI">
  <action type="search">[labelFull]="classif.7.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:8" type="list" label="8 - NAVIGAZIONE INTERNA E DA DIPORTO">
  <action type="search">[labelFull]="classif.8.*"</action>
</node>
</xwNodeRecord>
</xwNodeRecordList>
```

Come si può notare il recordId di questo **nodo** è identificato da una **label principale**, MainClassif e dal **suffixo** : root ad identificare che si tratta del **nodo principale** dell'**albero**.

Essi contiene uno o più **elementi** node. Vediamone uno nel **dettaglio**:

```
<node nodeId="MainClassif:0" type="list" label="0 - TEMI GENERALI E CIRCOLAZIONE STRADALE">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.*"</action>
</node>
```

L'**elemento** node deve sempre avere un **attributo** type che indichi la sua **natura**. Il **valore** di questo **attributo** può essere:

list	Indica che il nodo così identificato punta ad un ulteriore xwNodeRecord il cui recordId corrisponde al nodeId
node	Indica che si tratta di una foglia, non destinata a condurre altrove
template	Indica che il nodo in esame è in forma di template e che quindi segue un comportamento del tutto differente che sarà spiegato in seguito

Il node così identificato ha normalmente un nodeId¹⁾. Il **valore** di tale nodeId segue i **criteri** del recordId già visto ed impone, di fatto, solo la presenza della stessa **radice** del recordId cui si appartiene.

Analogamente può avere, e normalmente ha, un **attributo** label finalizzato alla sua **rappresentazione esteriore** in sede applicativa.

Al node può essere associata un'**azione**. Attualmente la sola **azione** prevista (indicata dall'attributo type) è l'azione di **ricerca**, codificata con il **valore** search. L'**elemento** action a ciò preposto conterrà quindi l'**espressione** di **ricerca** che si intende utilizzare.

In **condizioni normali** tutti i **nodi foglia** hanno un'azione associata. Essa si associa sovente anche a **nodi intermedi** ma, mentre il primo caso rientra nella normalità, la presenza di un'**azione** in un nodo intermedio dipende totalmente dalle **esigenze** applicative e dalla natura dell'**albero** di **nodi** che si sta costituendo.

Un albero di nodi statici

Secondo l'esempio precedente, vediamo il nodo puntato dal primo dei nodi citati nella radice dell'albero:

```
<xwNodeRecord recordId="MainClassif:0">
  <node nodeId="MainClassif:0.0" type="list" label="0.0 ORDINAMENTO DELLO STATO - PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.1" type="list" label="0.1 MINISTERO DEI TRASPORTI">
```



```
<action type="search">[labelFull]="classif.0.1.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.2" type="list" label="0.2 TRIBUTI E TARIFFE DEL SETTORE">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.2.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.3" type="list" label="0.3 ENTI E ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.3.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.4" type="list" label="0.4 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.4.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.5" type="list" label="0.5 CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI
COMPORTAMENTO">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.5.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.6" type="list" label="0.6 CIRCOLAZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI O
UTENTI">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.6.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.7" type="list" label="0.7 SICUREZZA STRADALE, INFORTUNISTICA E
ASSICURAZIONI">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.7.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.8" type="list" label="0.8 REGIME SANZIONATORIO DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.8.*"</action>
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.9" type="list" label="0.9 PROCEDURE AMMINISTRATIVE, MODULISTICA E
DOCUMENTI">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.9.*"</action>
</node>
</xwNodeRecord>
```

...ed in fine... il nodo di livello ulteriormente inferiore, sempre riferito al primo dei nodi qui citati...

```
<xwNodeRecord recordId="MainClassif:0.0">
  <node nodeId="MainClassif:0.0.1" type="list" label="0.0.1 organizzazione dell'Italia e
dell'Unione Europea">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.1.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.0.2" type="node" label="0.0.2 trasporti in generale, anche
nell'Unione europea">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.2.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.0.3" type="node" label="0.0.3 lavori pubblici - agricoltura">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.3.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.0.4" type="list" label="0.0.4 ambiente - salute - protezione
civile">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.4.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.0.5" type="node" label="0.0.5 istruzione pubblica - formazione
professionale - CNR">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.5.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.0.6" type="list" label="0.0.6 interni e polizia">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.6.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.0.7" type="node" label="0.0.7 diritto internazionale nei trasporti
e nella circolazione stradale">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.7.*"</action>
  </node>
  <node nodeId="MainClassif:0.0.8" type="node" label="0.0.8 economia - industria - commercio -
lavoro">
    <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.8.*"</action>
  </node>
</xwNodeRecord>
```



```
</node>
<node nodeId="MainClassif:0.0.9" type="node" label="0.0.9 enti locali">
  <action type="search">[labelFull]="classif.0.0.9.*"</action>
</node>
</xwNodeRecord>
```

In questo ultimo caso risulterà evidente come alcuni dei nodi citati siano `list` ed altri siano invece `node` in quanto non prevedono ulteriori livelli d'alberatura.

Un albero di nodi *template*

Visto l'esempio di cui al caso precedente, vediamo ora come si componga e comporti un albero di nodi di tipo *template*.

Se è evidente che un albero composto di numerosi rami avrà un diverso record `xwNodeRecord` per ciascun ramo da percorrere, nel caso dell'albero di tipo *template* si avrà uno ed un solo nodo autoconsistente.

Vediamo come si dichiara un simile nodo.

```
<xwNodeRecord    recordId="ChronoTree:root"  template="voc">
  <node voc="/articolo/specifiche_rivista/@anno/">          <!-- Primo livello dell'albero -->
    <node voc="/articolo/specifiche_rivista/@numero/">      <!-- Secondo livello dell'albero -->
      <node voc="/articolo/rubriche/rubrica/"></node>        <!-- Terzo livello dell'albero -->
    </node>
  </node>
</xwNodeRecord>
```

Innanzitutto l'albero di tipo *template* ha un attributo omonimo che dichiara la modalità secondo la quale il suo contenuto dev'essere interpretato. Nella fattispecie esiste attualmente solo la modalità `voc` che comporta un accesso ai vocabolari potenziato dall'analisi spettrale.

Ogni ulteriore nodo dichiara, con un attributo `voc`, quale vocabolario dell'archivio debba essere interessato.

Nota: Il tipo di nodo ritornato dalle funzioni della `libtree` quando si accede ad un nodo di questa fatta è del tutto analogo a quelli appena visti negli alberi statici, con la differenza che il ciascun nodo viene prodotto automaticamente e conduce al ramo sottostante che rappresenta, appunto, l'analisi spettrale desiderata.

Il nostro esempio fa accesso al vocabolario dell'anno e mostrerà quindi un nodo principale con tanti nodi di tipo `list` quante sono le diverse chiavi del vocabolario dell'anno, nel nostro caso, quanti articoli saranno stati pubblicati in un determinato anno con relativa cardinalità.

Per ciascuno di questi nodi, percorrendo il legame al nodo successivo tramite il `nodeId`, avremo un'analisi spettrale sul vocabolario del numero della rivista.

Il nodo prodotto avrà tanti nodi di tipo `list` quanti saranno i numeri emessi nell'anno prescelto. Per ciascuno di essi verrà indicato il numero di articoli pubblicati quell'anno sulla rivista avente quel numero.

Compiendo un ulteriore passo avanti, ovvero richiedendo l'analisi della rubrica, avremo un nuovo record che conterrà nodi questa volta di tipo `node`, in quanto nodi *foglia*. Per ciascuno di essi verrà riportata la cardinalità di quanti articoli (pubblicati quell'anno nella rivista con quel numero) appartengano ad una data rubrica.

Quale che sia il livello del nodo, a ciascuno di essi viene associato d'ufficio un'azione atta a selezionare tutti i record che il nodo stesso descrive ed enumera.

Composizione del comando

I comandi per questo Plug-In si rifanno alle [regole standard per questo tipo di comandi XML](#). Unifichiamo quindi nel concetto di parametro un valore che può essere espresso sia come attributo che come elemento.

Vediamo comunque che comandi sono disponibili e quali sono i loro modificatori.

Comando	Dettagli
XTree.treeList	Richiede che vengano elencati gli alberi disponibili, indipendentemente dal fatto che essi siano statici o dinamici ²⁾ . Prevede un parametro <code>arc</code> che indichi il nome logico dell'archivio per il quale si richiede tale elencazione. <code><?xml version="1.0"?></code> <code><cmd c="0" func="XTree.treeList" arc="rubricaIBC"/></code>



Comando	Dettagli
XTree.loadNodeRecord	Richiede che venga caricato un particolare nodo dell'albero indicato. L'indicazione è insita nel parametro <code>id</code> e comporta il caricamento del nodo avente corrispondente <code>recordId</code>. Nel momento in cui si accede al primo nodo di un albero, del quale si conosce la denominazione tramite il precedente comando <code>XTree.treeList</code>, si deve accodare all'etichetta che identifica l'albero il suffisso <code>:root</code>. In ogni altro caso, vale a dire caricando nodi successivi dell'albero dal loro nodo padre, il <code>nodeId</code> ricevuto sarà sufficiente per il caricamento. Richiede anche in questo caso l'indicazione del parametro <code>arc</code>. <pre><?xml version="1.0"?> <cmd c="0" func="XTree.loadNodeRecord" arc="rubricaIBC" id="ChronoTree:root"/></pre> Esplicitando anche il parametro <code>frequency</code> con valore positivo³⁾ in presenza di nodi aventi un'appropriata action associata si avrà in risposta anche un attributo <code>frequency</code> opportunamente valorizzato, in grado di farci scegliere se mostrare o meno il nodo in esame. <pre><?xml version="1.0"?> <cmd c="0" func="XTree.loadNodeRecord" arc="rubricaIBC" id="ChronoTree:root"> <frequency>true</frequency> </cmd></pre>
XTree.executeNode	Richiede gli stessi parametri di cui al comando precedente, quindi l'indicazione dell'archivio nel parametro <code>arc</code> e l'indicazione del nodo di cui compiere l'azione nel parametro <code>id</code>. Riferendosi alla action associata ad un nodo, l' <code>id</code> che si deve indicare si riferisce al <code>nodeId</code> dell'elemento <code>node</code> e non al <code>recordId</code> del record. <pre><?xml version="1.0"?> <cmd c="0" func="XTree.executeNode" arc="rubricaIBC" id="ChronoTree:2011:1"/></pre>

¹⁾ per quanto esso sia realmente necessario solo se il nodo è di tipo `list`

²⁾ template

³⁾ Si intendono valori positivi i valori quali `yes`, `on`, `true`, `si` e `1`.