

# eXtraWay Platform Server - Utilizzo dei Tools

## Scopo del presente manuale

Il presente **manuale** non intende essere una **guida** esaustiva della **console amministrativa** e di tutte le **funzionalità** rese disponibili tramite la stessa; scopo del presente manuale è semplicemente fornire al tecnico informatico una guida di **riferimento** utile per svolgere alcune **operazioni** di **verifica** e **manutenzione**.

## Accesso al sistema

L'accesso alla **console amministrativa** è consentito solo agli **utenti accreditati** a compiere **operazioni** sullo stesso e cioè agli utenti a cui sono state fornite le **credenziali** di accesso.

La **url** di accesso all'**applicazione** è la seguente: <http://host:port/console/engine/console.jsp>

Tipicamente in risposta a quanto richiesto, l'**utente** viene invitato a specificare le proprie **credenziali** (**Nome utente** e **Password**). Se le **credenziali** fornite sono corrette viene presentata la prima pagina o **pagina** "database...".

La **composizione** della **pagina** (e di conseguenza le scelte che l'utente può effettuare) variano a seconda del tipo di **accesso configurato** (per quell'utente).

## Aspetti di standardizzazione dell'applicazione

Le **pagine** della **console amministrativa** presentano una suddivisione funzionale e cioè la **pagina** viene suddivisa in tre **zone** facilmente **distinguibili**: "Intestazione", "Bottoni" e "Principale".



## INTESTAZIONE

eXtraWay console 1.1.15.0

### BOTTONI

### PRINCIPALE

Nella zona "Intestazione" viene **visualizzato** il numero di **release** della **console amministrativa**; l'**informazione** viene resa disponibile sotto forma di ancora/**collegamento ipertestuale** e consente in qualsiasi momento di tornare alla prima pagina o **pagina** "database...".

Nella **zona** "Bottoni" vengono presentati appunto i "macro bottoni" e cioè una sorta di menu che consente di richiamare nella zona "**Principale**" tutti i comandi specifici della **tipologia richiesta**; i **bottoni** "esposti" (ed i comandi presentati nella zona .quot;**Principale**") variano a seconda del **profilo** dell'utente che ha effettuato il **login**.

Sinteticamente sono **presenti**:

| Bottone       | Descrizione                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| database...   | Insieme di comandi specifici per la gestione del database:(riapertura archivi, creazione di nuovi archivi, compattamento, rigenerazione titoli, etc etc.) |
| record...     | Insieme di comandi specifici per la gestione del singolo record del database: cerca e visualizza, modifica, cancella, calcolo impronta, etc etc.          |
| index...      | Insieme di comandi specifici per la gestione degli indici del database: aggiorna, ricostruisci, compatta, controlla, etc etc                              |
| thesaurus...  | Insieme di comandi specifici per la gestione dei tesauri del database: importa, esporta, visualizza                                                       |
| connection... | Insieme di comandi specifici per la gestione dell'ambiente: lista dei processi, lista delle connessioni, informazioni sul server, etc etc                 |

Nella **zona** Principale viene rappresentata la maschera/ form atta a soddisfare/consentire la corretta **interazione** con l'**utente**.

Tipicamente la **zona** Principale presenta nella prima parte della **maschera** i parametri generici di connessione e cioè quell'**insieme** di **informazioni** minime/comuni a tutti i **comandi**.

Sinteticamente sono **presenti**:

| Nome                | Descrizione                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host                | Indica l'indirizzo IP logico o fisico della macchina ove viene eseguito il server eXtraWay; in assenza di tale parametro tipicamente viene utilizzato quello specificato nella url .                                   |
| Port                | Indica il numero di porta socket da utilizzare(per la comunicazione (se diverso dal default configurato).                                                                                                              |
| Username e Password | <i>Sistema di autenticazione applicato solo nelle prime versioni di eXtraway ed attualmente inutilizzato.</i>                                                                                                          |
| Db (logical)        | Indicazione del nome logico del database su cui si verranno lanciati i successivi comandi; tale informazione è obbligatoria (non è possibile proseguire ed eseguire determinati comandi senza aver specificato un DB). |

## Percorsi applicativi

L'**amministratore** di un **Database** accede alla **console** quando deve:

- Effettuare specifiche **operazioni** sui **dati** di un **database** (punto [8.1 Database](#));
- Effettuare verifiche sul **contenuto** degli **indici** o effettuare **ricerche particolari** non ottenibili con l'interfaccia applicativa realizzata per il detto Database (punto [8.2 Record](#));
- Effettuare specifiche **operazioni** sugli **indici** di un **database** (punto [8.3 Index](#));
- Effettuare operazioni di **manutenzione** del **tesauro** di un **database** (punto [8.4 Thesaurus](#)).

## Database

Tramite il **macro bottone** Database si richiamano nella **zona** Principale tutti i **comandi** specifici per la **gestione generica** di una base dati.

Come precedentemente descritto vengono presentati nella prima parte della **maschera** i parametri generici di connessione e subito dopo i **bottoni** per il richiamo delle **funzionalità** specifiche.

La compilazione dei campi host e port è facoltativa. Il loro valore di default consente di collegarsi all'istanza di eXtraWay Server installata in locale, che è solitamente la condizione di default. Indicando un diverso host o una porta diversa da quella di default (4859) si può accedere a qualsiasi altro server eXtraWay quindi si prega di prestare la massima attenzione a quale sia il server con il quale si opera.

L'indicazione del **nome logico** del **database** è **obbligatoria**. Il nome logico è il **nome** associato ad un **database** <sup>1)</sup>.

### Renew cache

A seguito di **operazioni** effettuate direttamente sulla **base dati** (tramite la console amministrativa) o a seguito di operazioni eseguite direttamente sul **file system** può essere necessario rigenerare il **titolo** (cache) associato ad ogni singolo **record** (secondo le indicazioni contenute nel **file** <nomearchivio>.conf.xml).

Questo genere di **operazione** avviene in maniera **asincrona** e si ha immediatamente una risposta di **attività completata** seppure essa ci indica semplicemente che il **processo batch** è stato avviato.

Richiesta la ricostruzione della **cache** il **servizio** è comunque funzionante (la cache non ancora ricalcolata verrà calcolata dal server a richiesta) ma potrebbe avere **prestazioni** più modeste.

### Reopen

Se si compiono modifiche al **file** di **configurazione** dell'**archivio** in esame (solo modifiche che non intacchino catalogo ed indici) e si vuole che i **server** ne prendano visione immediatamente (altrimenti si renderanno conto di tali modifiche solo alla prossima effettiva apertura di quest'archivio) si può eseguire questo **comando**.

Dopo aver eseguito tale **comando**, se l'operazione di riapertura ha avuto **esito positivo**, viene data opportuna **notifica** (come da figura sotto riportata).

### Compact

Obsoleto

Alcune **operazioni** effettuate sulle **unità informative** (di un Database) non hanno necessariamente un **effetto** diretto in termine di **occupazione** sul **file system**: i **files xml** (in cui sono organizzate le unità informative) vengono solitamente parzialmente riscritti lasciando all'interno degli stessi **files** delle zone di **sfrido** (utilizzabili successivamente). Per effettuare quindi il pieno recupero dello **spazio** occupato sul **file system** eliminando contestualmente anche tutti i **referimenti** ai **files obsoleti** (perché mossi in altra locazione o cancellati) occorre utilizzare il **comando** compact.

Quando il **comando** viene recepito viene presentata una **pagina** che mostra uno **stato** di **avanzamento**. È possibile proseguire monitorando lo stato di avanzamento dell'**operazione** con il **bottone** watch... o decidere di tornare alla prima pagina o **pagina** database... tramite l'ancora/collegamento **ipertestuale** presente nell'**intestazione**.

Se si decide di proseguire per monitorare lo **stato** di **avanzamento** dell'**operazione** richiesta viene presentata una nuova **pagina**. La nuova **pagina** viene "rinfrescata" automaticamente per consentire la visualizzazione delle **informazioni** sullo **stato** di **avanzamento** delle operazioni richieste. Al **termine** dell'**operazione richiesta** viene presentato un sunto di quanto è stato effettuato.

### Relocate

Obsoleto

La **piattaforma eXtraWay** è uno **strumento XML Nativo**: L'**XML** è eletto ad un ruolo centrale, come forma di rappresentazione e soprattutto di conservazione delle **unità elementari** di informazione o **unità informative** e cioè le unità informative sono direttamente disponibili su **file system** sotto forma di **files XML**.

Inoltre, per favorire nel tempo una **conservazione** del **dato**, le **unità informative** vengono raggruppate/agglomerate in **cartelle** e **sotto cartelle** per soddisfare specifici **criteri** logici.

Nel **file** <nomearchivio>.conf.xml (specifico per ogni archivio) può quindi essere presente e opportunamente configurato un **elemento** nile\_location atto a stabilire la distribuzione delle **unità informative** su **file system**.



Le **modifiche** apportate alla **regola** di distribuzione non hanno **effetto** “retroattivo” sulle unità informative già presenti. Per applicare immediatamente tali modifiche occorre utilizzare il **comando** ReLocate . Quando il **comando** viene recepito viene presentata una nuova **pagina** (come da figura sotto riportata).

A questo punto è possibile proseguire monitorando lo **stato** di **avanzamento** dell'**operazione** con il **bottonone** watch... o decidere di tornare alla prima pagina o **pagina** database... tramite l'ancora/collegamento **ipertestuale** presente nell'**intestazione**.

Se si decide di proseguire per monitorare lo **stato** di **avanzamento** dell'**operazione** richiesta viene presentata una nuova **pagina**. La nuova pagina viene “rinfrescata” automaticamente per consentire la **visualizzazione** delle **informazioni** sullo **stato** di **avanzamento** delle **operazioni** richieste. Al termine dell'**operazione** richiesta viene presentato un sunto di quanto è stato effettuato (come da figura sotto riportata).

## Mappa degli archivi

Quando un **archivio** viene creato per la prima volta ovvero quando necessiti di una **manutenzione straordinaria** ed di una **ricostruzione integrale**, si procede al rifacimento della **Mappa** dell'**archivio**.

Essa genera un **archivio nuovo** <sup>2)</sup> (a patto che si sia indicato un nome logico non assegnato ad alcun altro archivio) ovvero distrugge la **Mappa** di un **archivio** esistente (mantenendo inalterati tutti i suoi contenuti così da poterlo ricostruire).

La **ricostruzione** della **Mappa** degli **archivi** si effettua nella **pagina** che appare cliccando sul **tasto** Database...

E' suddivisa in due **fasi**:

- Creazione dell'archivio ex-novo, ovvero cancellazione della Mappa dell'archivio esistente;
- Ricostruzione della Mappa, seguita da ricostruzione degli indici e dei titoli (cache);

Per garantire un corretto funzionamento del database è importante controllare che entrambe le operazioni vadano a buon fine.

Operazioni da eseguire:

- Inserire il nome dell'archivio nel campo “db (logical)”.
- Inserire il percorso completo del nome che avranno tutti i file dell'archivio estensione esclusa a fianco di “Create”.
- Premere il tasto “Create”.
- Attendere la risposta “Done!” e premere indietro sul browser.
- Inserire il percorso della cartella dell'archivio in cui sono collocati i file XML da analizzare nel campo di testo a fianco di “Map”.
- Tipicamente i due valori sono identici, ma quest'ultimo va completato con una barra di separazione directory in coda.
- Premere il tasto “Map”.

**ATTENZIONE:** salvo specifiche indicazioni da parte di 3D Informatica, lasciare le spunte delle caselle sottostanti inalterate

E' possibile tenere sotto osservazione lo svolgimento della ricostruzione della Mappa dell'archivio tramite la pagina watch [http://<nome\\_macchina>:8080/console/engine/watch.jsp](http://<nome_macchina>:8080/console/engine/watch.jsp) \* *Selezionare una o tutte le procedure che si desidera tenere sotto osservazione.* **ATTENZIONE:** non spegnere i servizi tomcat o extraway durante la ricostruzione di Mappa ed Indici ed in generale di tutte le attività interattive in cui il server comunica, man mano, uno stato di avanzamento, altrimenti il processo verrà interrotto e sarà necessario eseguirlo nuovamente. ===== Record ===== Search and view ===== Tramite questo comando è possibile accedere al **viewer**. Il **viewer** è uno strumento che consente l'accesso ad un archivio, la consultazione dei suoi vocabolari, l'esecuzione di selezioni e la visualizzazione dei risultati ottenuti (sotto forma di titolo o di record). Prima di eseguire il comando “Search and

view" è necessario valorizzare il campo Db (logical) per indicare l'archivio sul quale agire. Quando si esegue il comando "Search and view" viene presentata una nuova pagina all'interno della quale sostanzialmente troviamo: \*versione del viewer (ad esempio Extraway Viewer 1.1.8) \*elenco dei canali di ricerca \*form per la formulazione della frase di ricerca \*comandi per eseguire un'esportazione della selezione ottenuta L'elenco composto da tutti i canali di ricerca rilevati

**eXtraWay Viewer 1.2.0** ← **Versione del Viewer**

selection ▾ output ☐ refine with last search result ☐ sql syntax ☐ probabilistic search ☐ similar records

**Form per frase ricerca**

cerca pulisci

sort rule ☐ custom

**XML**

- ///rif\_interni/rif/@cod\_fasc/
- ///rif\_interni/rif/@cod\_persona/
- ///rif\_interni/rif/@cod\_uff/
- ///rif\_interni/rif/@diritto/
- ///rif\_interni/rif/@nome\_persona/
- ///rif\_interni/rif/@nome\_uff/
- + /doc/
- + /fascicolo/
- /raccoglitore//@xml:space/
- /raccoglitore//xw:file/@name/
- /raccoglitore/@anno/ RAC\_ANNO
- /raccoglitore/@cod\_amm\_aoo/ RAC\_CODAMMAOO
- /raccoglitore/@nrecord/ RAC\_NRECORD
- /raccoglitore/@pubblico/ RAC\_PUBBLICO
- /raccoglitore/@stato/ RAC\_STATO
- /raccoglitore/link\_interno/@href/ RAC\_LINKINTERNOHREF
- /raccoglitore/note/ RAC\_NOTE
- /raccoglitore/oggetto/ RAC\_OGGETTO
- /raccoglitore/rif\_contenuto/oggetto/@codice/ RAC\_RIFCONTENUTOOGGETTOCODICE
- /raccoglitore/rif\_interni/@ruoli\_scartati/ RAC\_RIFINTERNIRIFRUOLISCARTATI
- + /raccoglitore/rif\_interni/rif/
- /raccoglitore/storia/chiusura/@data/
- /raccoglitore/storia/creazione/@cod\_oper/
- /raccoglitore/storia/creazione/@cod\_uff\_oper/

**UD**

- + /xw/@UdType/
- + /xw/FileId/@FileDate/
- + /xw/FileId/@FileName/
- + /xw/FileId/@FileTime/
- + /xw/UserId/@DateIns/
- + /xw/UserId/@DateMod/
- + /xw/UserId/@TimeIns/
- + /xw/UserId/@TimeMod/

**Elenco dei canali di ricerca**

esporta selezione ☐ hierarcic export ← **Comandi per esportazione**

ndici viene tipicamente presentato ordinato in maniera crescente (alfabetica) per nome di canale. Ad ogni canale è associata una descrizione delle sue caratteristiche (identificativo alias, identificativo tesaurus, tipo di indicizzazione, etc etc): /doc/@anno/ DOC\_ANNO Selezionando (singolo click) la voce corrispondente al nome del canale si accede alla visualizzazione del suo vocabolario.

Vocabolario - XML/doc/@anno/ su xdocwaydoc - Mozilla Firefox

localhost:8080/xway/application/generic/engine/genericadm.jsp

Torna

Frequenza minima 1 massima 969 rappresentatività ▾

60 ☐ 2010 141 ☐ 2013

354 ☐ 2011 30 ☐ 2014

173 ☐ 2012

E' possibile selezionare uno o più termini utilizzando il controllo di tipo check box posto lateralmente al termine presentato e poi utilizzare il pulsante "torna" per riportare tutti i termini selezionati all'interno della form per la formulazione della frase di ricerca.



Esempio di frase di ricerca: ([/doc/@anno/]="2012" OR "2013") Una volta riportati i termini è possibile utilizzare il bottone "cerca" per avviare la ricerca. L'esito della ricerca viene mostrato in una nuova finestra e se positivo (se sono stati selezionati dei record) viene mostrato sotto sotto forma di "titoli", rappresentativi dei record selezionati (per la composizione dei titoli si rimanda all'apposita [sezione](#))

Pag. 1/18

|    |                          |                                                                                                                           |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">01/02 Risposta al documento numero 243434343434 Rossi Mario 00001341 20121012 2012-ADMNADM-</a>               |
| 2  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">05/02 Attribuzione del numero di matricola e della classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali</a> |
| 3  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">08/02 Validazione fattura n. 25 del 25 dicembre 2012 Esposto Giovanni 00001312 20120628 2012-EQUISUD-01</a>   |
| 4  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">01/10 Documento di test per repertorio IA 00001138 20120229 2012-ENTEUNO-0000036 VxIntAud^ENT</a>             |
| 5  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">00/00 Raccomandata 2222222222222222 del 29/03/2012 Rossi Mario 00001180 20120329 RCMD^ENTEUNO</a>             |
| 6  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">00/00 Raccomandata 2333333333333333 del 29/03/2012 Società telematica del Tridente 00001179 20120</a>         |
| 7  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">00/00 Raccomandata 1234567890 del 29/03/2012 Rossi Mario 00001177 20120329 RCMD^ENTEUNO-20</a>                |
| 8  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">01/02 Documento registrato a repertorio 2 Rossi Mario 00001187 20120403 2012-ENTEUNO-0000070 M</a>            |
| 9  | <input type="checkbox"/> | <a href="#">01/10 Documento di test per repertorio RU partenza Rossi Mario 00001140 20120229 2012-ENTEUNO-</a>            |
| 10 | <input type="checkbox"/> | <a href="#">01/10 Documento di test per repertorio RU arrivo Rossi Mario 00001139 20120229 2012-ENTEUNO-00</a>            |

Dal titolo è poi possibile passare alla visualizzazione del record esteso facendo click sull'ancora/collegamento ipertestuale. Si tratta della visualizzazione del documento in formato xml, esattamente come viene conservato da eXtraWay.

```

- <doc tipo = "arrivo" num_prot = "2012-ADMNADM-0000006" nrecord = "00001341" scarto
  = "99" data_prot = "20121012" anno = "2012" cod_amm_aoo = "ADMNADM"
  annullato = "no" >
- <rif_interni>
  <rif nome_persona = "Amministratore Amministratore" nome_uff = "Amministrazione"
    cod_persona = "1" cod_uff = "3D900001" diritto = "RPA" cod_fasc = "2013-
    ENTEUNO-01/02.00002" />
  </rif_interni>
  <mezzo_trasmissione cod = "Corriere" />
- <rif_esterni>
- <rif>
  - <nome xml:space = "preserve" >
    Rossi Mario
  </nome>
  - <indirizzo xml:space = "preserve" >
    Via
  </indirizzo>
</rif>
</rif_esterni>
- <oggetto xml:space = "preserve" >
  Risposta al documento numero 243434343434
</oggetto>
- <allegato xml:space = "preserve" >
  0 - nessun allegato
</allegato>
- <classif cod = "01/02" xml:space = "preserve" >
  01/02 - Comunicazione interna e relazioni esterne
</classif>
<scadenza tipo = "nessuna" data_scadenza = "26/03/2012" />
<voce_indice xml:space = "preserve" />
<visibilita tipo = "" fino_al = "" />
<referimenti xml:space = "preserve" />
<tipologia cod = "" />
<note xml:space = "preserve" />

```

Il pulsante **Esporta selezione** consente di esportare, in formato xml, i risultati dell'ultima ricerca effettuata (infatti finché non viene effettuata una ricerca, il pulsante non risulta attivo). Al momento dell'esecuzione del comando, il sistema chiede all'utente di inserire il nome del file contenente l'esportazione per poterlo recuperare più facilmente al termine

dell'esportazione. Al termine dell'operazione il file sarà presente nella directory dei [file temporanei di extraWay](#). Il file risultante dall'esportazione avrà una struttura simile alla seguente. Nel nostro esempio si avrà un elemento denominato **<list\_of\_doc>**, che funge da primary node container element che contiene i singoli documenti identificati dall'elemento **<doc>**, che nel nostro esempio è il primary node element ovvero l'elemento che consente di identificare, e quindi racchiude in se, il record. `<code><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!-- <!DOCTYPE xw_export SYSTEM`

nome del file sul server

Annulla

OK

```

"http://www.3di.it/extraway/xexport_20060517.dtd"> -> <list_of_doc
xmlns:xw="http://www.3di.it/ns/xw-200303121136"> <!-- <global_info type="archive"
value="/opt/3di.it/extraway/xw/db/xdocwaydoc/xdocwaydoc"/> <global_info type="selefile"
value="3se01~14~0120b5535fbbb42ad01"/> <global_info type="document.first" value="1"/> <global_info
type="document.last" value="173"/> -> <doc>...</doc> <doc>...</doc> <doc>...</doc> <doc>...</doc>
</list_of_doc> </code> =====Hash===== Obsoleto

```

Tramite questo comando è possibile ricalcolare l'impronta degli allegati associati ad un documento di un determinata selezione. La selezione può comprendere una o più unità. Va inserita una frasi di



ricerca (in sintassi ExtraWay) come da figura.

**menu**eXtraWay console 1.2.2.0

database...

record...

index...

thesaurus...

connection...

form

report

workflow

application

host

port

username

password

db (logical)

search and view

modify

delete

multiple delete

hier browser

hier root

des cipher

import

hash

@nrecord/j="00001"

query phrase

Attach indexing info

query phrase

Cliccando sul bottone a fianco (hash) si attiva la procedura di ricalcolo dell'impronta degli allegati. E' possibile monitorare l'andamento della progressione del ricalcolo della impronta mediante la pagina proposta. ===== Index ===== Il macro comando Index consente l'esecuzione di diversi comandi che agiscono sugli indici di un archivio.

**Main Menu**eXtraWay Console 1.4.0

database...

record...

index...

thesaurus...

connection...

host

port

db (logical)

username

password

update

rebuild

compact

check

list

delete

compare

===== Update ===== eXtraWay Standard Edition Only

Per archivi privi di indici o parzialmente indicizzati, consente di completare gli indici esistenti con quelli mancanti. Da usare solo se necessario, altrimenti va favorito il Rebuild (Vds.). ===== Rebuild ===== Il comando di "ricostruzione indici" è un comando composto: in primo luogo effettua un azzeramento completo degli indici (comando "delete") e poi successivamente procede ad una rigenerazione degli stessi (comando "update"). Quando il comando viene recepito viene presentata una nuova pagina (come da figura sotto riportata). A questo punto è possibile proseguire monitorando lo stato di avanzamento dell'operazione con il(bottone "watch..." o decidere di tornare alla prima pagina o pagina "database..." tramite l'ancora/collegamento ipertestuale presente nell'intestazione. Se si decide di proseguire per monitorare lo stato di avanzamento dell'operazione richiesta viene presentata una nuova pagina. La nuova pagina viene "rinfrescata" automaticamente per consentire la visualizzazione delle informazioni sullo stato di avanzamento delle operazioni richieste. Essa presenta in prima battuta il numero di record elaborati rispetto al totale ed in seguito l'avanzamento in percentuale della fase finale di combinazione degli indici calcolati nei passi precedenti. Al termine dell'operazione richiesta viene presentato un sunto di quanto è stato effettuato. ===== Compact ===== Comando che si utilizza solo in rari casi, quando ad

esempio l'archivio divenga statico o sia destinato a supporti di sola lettura. ==== Check ====  
 Compie il controllo del vocabolario ed indica se esso abbia o meno riscontrato errori, con un sistema sostanzialmente analogo agli altri stat di avanzamento.

**eXtraWay Enterprise Edition only:** al termine delle operazioni, nella cartella <nomearchivio>pwa, sarà presente il file di log con i rilevamenti e le statistiche compiuti in questa sede. ==== Delete ==== Cancella il vocabolario (indici) dell'archivio ==== List/Compare ==== **Obsoleti** ===== Thesaurus ===== Come abbiamo precedentemente accennato al punto 8.2.1 del presente manuale, alcuni canali hanno tra le loro caratteristiche l'abbinamento ad un "thesaurus". I comandi esposti qui di seguito consentono di effettuare operazioni di manutenzione sulla lista di termini (e relazioni) degli specifici tesauri. ==== List ==== Il comando consente (dato un archivio ed un nome di canale valido) di visualizzare l'elenco dei termini previsti per il canale stesso. Supponendo quindi di voler visualizzare la lista dei termini previsti per il canale (dell'archivio) occorre inserire le informazioni relativamente al nome del canale ("field") e successivamente utilizzare il pulsante "submit" per inviare le informazioni specificate. Quando il comando viene recepito viene presentata una nuova pagina (come da figura sotto riportata). ==== Export ==== Analogamente alle operazioni effettuate per visualizzare la lista dei termini costituenti il "thesaurus" di un singolo canale è possibile richiedere l'esportazione in formato testuale tramite il comando "export". Dopo aver imputato le informazioni necessarie (nome del canale/campo o elenco canali/campi) è possibile utilizzare il bottone "esegui" per avviare il processo. Il processo termina con la creazione del file contenente quanto richiesto ("thesaurus.txt") e dando la possibilità all'utente che ne ha fatto richiesta di effettuarne lo scaricamento.. Se si utilizza un editor per aprire il file ci si rende immediatamente conto che il formato di esportazione ha una strutturazione molto simile a quella vista in fase di visualizzazione con il comando "list". ==== Import ==== Il comando "Import" consente appunto di importare nuovi termini all'interno di un "thesaurus" di un archivio per uno specifico "canale". Il formato di importazione accettato è esattamente quello prodotto dal comando "Export". L'importazione avviene in forma esclusivamente incrementale e cioè è prevista solo l'aggiunta di termini (non è possibile effettuare la cancellazione o l'aggiornamento di termini presenti). Se all'interno(del file di importazione vengono specificati termini già presenti l'operazione prosegue senza dare segnalazioni di sorta e senza produrre duplicazioni dei termini. Dopo aver specificato manualmente il nome del file (comprensivo di path) da importare (oppure in alternativa utilizzare il bottone "Sfoggia") è possibile avviare il processo di importazione con il bottone "Invia query". Quando il comando viene recepito viene presentata una nuova pagina (come da figura sotto riportata). A questo punto è possibile proseguire monitorando lo stato di avanzamento dell'operazione con il bottone "watch..." o decidere di tornare alla prima pagina o pagina "database..." tramite l'ancora/collegamento ipertestuale presente nell'intestazione. Se si decide di proseguire per monitorare lo stato di avanzamento dell'operazione richiesta viene presentata una nuova pagina. La nuova pagina viene "rinfrescata" automaticamente per consentire la visualizzazione delle informazioni sullo stato di avanzamento delle operazioni richieste. Al termine dell'operazione richiesta viene presentato un sunto di quanto è stato effettuato (come da figura sotto riportata). ===== Connection ===== Racchiude informazioni più generiche sul server, non richiede la compilazione del campo db(logical)"

| Main Menu     |                      | eXtraWay Console 1.4.0                  |                                          |                                            |                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| database...   | <input type="text"/> | host                                    | <input type="text"/>                     | username                                   | <input type="text"/>                   |
| record...     | <input type="text"/> | port                                    | <input type="text"/>                     | password                                   | <input type="text"/>                   |
| index...      | <input type="text"/> | db (logical)                            |                                          |                                            |                                        |
| thesaurus...  | <input type="text"/> | <input type="button" value="watch"/>    | <input type="button" value="list"/>      | <input type="button" value="server info"/> | <input type="button" value="headers"/> |
| connection... | <input type="text"/> | <input type="button" value="get mail"/> | <input type="button" value="send mail"/> | <input type="button" value="properties"/>  |                                        |

===== Watch ===== Consente di riprendere la visione dei processi in corso che prevedano stato di avanzamento. In questo modo, anche se si torna in un secondo momento a verificare lo stato di avanzamento di un'attività richiesta, si può osservare se sia



terminata ed in che modo. ===== List ===== Presenta un elenco delle connessioni attualmente presenti (è lo strato Java di comunicazione con eXtraWay a risponderci, non eXtraWay Server). Per ciascuna indica il nome logico dell'archivio attualmente in uso, il numero di porta, l'host di riferimento ed altre informazioni utili. ===== Server Info ===== Riporta le principali informazioni sul server eXtraWay (necessita di host e port se non ci si riferisce a quello locale).

## server info

eXtraWay Console 1.4.0

```
broker 1.9.2
eXtraWay Server Enterprise Edition 1,5,0
User: Roberto Tirabassi
Company: 3D Informatica
Instances: 16
Serial Number: 02602611200
Bin Dir: C:\xwee\bin_d14-x64\
Temp Dir: c:\temp\hwtemp\
Started: 2018/05/25 - 12:51:15
Drives Free Space:
C:\=67866684Kb (13%)
D:\=667901244Kb (22%)
E:\=667901244Kb (22%)
H:\=67866684Kb (13%)
M:\=67866684Kb (13%)
```

===== Get mail/Send mail ===== **Obsoleti** ===== Headers/Properties ===== In via di documentazione

1)

Ogni Database può avere più alias). Esso può essere configurato esplicitamente per un database o derivato dal suo nome ((Un Database collocato nella directory standard in una cartella avente lo stesso nome del Database verrà reperito per mezzo di tale nome indipendentemente dalla configurazione del server eXtraWay

2)

Nel caso di archivio nuovo viene applicato un file di configurazione di default che guidi gli operatori a compilare quello definitivo