



eXtraWay Web Service - Versioni

Di seguito l'**elenco** delle **versioni** dei **Web Service** e delle loro **caratteristiche**.

N.B: Per quanto concerne la **numerazione** dei **moduli** si rimanda alla [descrizione della numerazione adottata per il Server](#)

Versioni '3'

Versione 3.7.13

- Modificato il **processo** di **elaborazione** dei **titoli** dei **documenti** così da trattare in modo opportuno anche sequenze di **caratteri non standard** ¹⁾ e quindi espressi in **forma** di **entity numeriche**.
- Applicata **correzione** sull'**invio** della **notifica protocollazione** di una **bozza** ²⁾.
Corrisponde agli **interventi** in **DocWay 4.2.4.RE**
- **Garantita la possibilità** di introdurre **nuovi allegati** ed **immagini** anche su **record** di tipo **Protocollo**, purché si abbiano **speciali diritti** in tal senso.

Versione 3.7.12

Emesso il 17/07/2014

- Modificato il **comportamento** dei **Web Services** in materia di **report**.
La **DataSource** generata, anche se il **report** sfrutta un **file XML** e non una selezione o un elenco di **documenti**, è ora completamente compatibile con quella preesistente. L'utilizzatore non si rende conto della differenza.
- Corretto il **comportamento** del **sistema** di **generazione** dei **report** in modo che chiuda regolarmente i **file** di **properties** che dichiarano l'orario in cui ha avuto inizio la lavorazione di un **report** così che gli stessi possano essere rimossi regolarmente.

Versione 3.7.11

Ultima emissione 16/06/2014

- Introdotti nuovi **logs** per investigare un **errore** derivante dall'**uso** della `checkInContentFile` con un **nome** di **file** che risulta apparentemente errato. Modificato un **metodo** atto a valutare l'**encoding** dei **documenti** così da tutelarsi dalla **possibilità** che l'**encoding** sia sottinteso ³⁾.
- Esposto il `Report Manager Servlet` precedentemente presente ma esposto manualmente solo in alcune **installazioni**.
- Introdotta **pacchetto** `rhino-1.7R3.jar` per **Jaster Report** in quanto nelle **installazioni standard** la **componente** (presente nei sistemi di sviluppo) è mancante.
- Introdotta la **possibilità** di inserire **properties custom** entro il **file** di **properties** del **report**.
Elencando sotto la **property** `report.customProps` l'elenco delle **properties** volute tutte quelle presenti e riconosciute come `report.<cust_prop>` verranno tornate.
Ad esempio, impostando...

```
report.customProps=query,lines
```

verrà tornato, oltre alle **properties** di **default** anche il valore delle `properties` `report.query` e `report.lines`.

- In sede di **stampa** da **Stored Procedure** asincrona si gestiscono correttamente sia il **file** di **selezione**, che il **file XML** sorgente ma non la lista documenti. Corretto.
- Aggiornato il `generic.jar` alle **modifiche** più recenti.

Versione 3.7.10

Emissione del 19/04/2014 per installazione REvoluTion (Egaf)

- Adozione della **componente** `XWay4Jasper`, `fileIndex`, `generic` e `code` proveniente dalla **HEAD** a seguito miscelatura degli **interventi** compiuti.
- Ritocco dell'**intervento** di cui alla **versione 3.7.9** in modo che, compiendo una `setCurrentSet()` con **parametro** **force**, la selezione sulla quale si intende operare, se non presente nell'**albero** delle **selezioni**, non venga mai inserita in esso pur divenendo disponibile all'utente;
- Introdotta la possibilità di compiere un **report** non da una selezione o da un **file XML** bensì dall'esecuzione di una **Stored Procedure** che produca, come risultato una **selezione** (`selectionId`) o un **file XML** (`xmlSourceFile`). si compie col **metodo** `generateReportFromSPAsync()` ;
- Forzato il **riconoscimento** dell'**archivio corrente** in modo da applicare il **filtro titoli** solo dove richiesto (`xdocwyadoc`) e non a tutti gli archivi indistintamente;
- Introdotta la possibilità di forzare l'**output** di parti **XML** senza il **Pretty Print** che fino ad ora era il **default** ma poteva comportare effetti collaterali sgraditi.



Versione 3.7.9

Emissione del 13/03/2014 prima dell'allineamento con il generic in versione HEAD

- Introdotte alcune specifiche **modifiche** per unificare il **Web Service** standard e la **personalizzazione** per *O.P.E.R.A. di Regione Veneto*. richiede di impostare a yes il **profilo** rv0peraMode nel file `it.highwaytech.apps.custom.properties` ;
- Introdotti **metodi** specifici per il **caricamento** degli **allegati** esplicitando l'**identificativo** dell'**unità informativa** cui l'**allegato** fa riferimento. Funzionale sia per rendere più rapido il **reperimento** dell'**allegato** in senso generale, sia per introdurre il **concetto** di **Pool** di **archivi**;
- Ripristinato il **meccanismo** realizzato espressamente per la gestione **report**, aggiornato alla **versione 5.5** di **Jasper Report** ed introdotta la possibilità di stampare da una **fonte dati** in forma di **file XML**;
- Introdotta la possibilità di compiere una `setCurrentSet` avvalendosi di un **ID** di **selezione** anche se la stessa appartiene ad una sessione differente da quella attuale forzandone l'introduzione nella **sessione**;
- Corretto un comportamento del **Web Service** che forza una **conversione** non richiesta sugli **allegati** per il semplice fatto che l'**elemento** `xw:file` contiene del **testo**, anche se esso è meramente rappresentato da **spazi e riporti** a capo fisiologici della presenza, ad esempio, dell'**elemento** di `check_in` .

Versione 3.7.8

Emissione del 21/02/2014 per Egaf

- Introdotta la possibilità, in sede di selezione, di indicare tanto la **dimensione** della **pagina titoli** quanto la **regola** che si intende applicare per la **prima pagina** tornata contestualmente alla **selezione**.

Versione 3.7.7

- Introduzione di una **sub-interfaccia** per il solo **utilizzo** da parte di **applicazioni** (attualmente) **mobile**. Espone **metodi singoli** quindi accettabili per il **paradigma wsdl 2.0**;
- La **generazione** del **file PDF** veniva forzata anche se non richiesta in alcuni casi. Corretto.

Versione 3.7.6

- Risoluzione del **numero fisico** in modo più spedito per migliorare le **performance**;
- Tutelata l'esecuzione dei **comandi** di **Plug-In** in modo che in caso di eccezione tornino un **errore** appropriato;
- Introdotta la possibilità di avere più **estensioni** del **servizio di base**.

Versione 3.7.5

- Revisione delle **funzioni** per la gestione dell'**albero** dei **fascicoli** con la possibilità di visualizzare dei **documenti** con **numero massimo** di documenti da mostrare;
- Cambiamenti nella `checkFolderChildren()` per superare limiti imposti in sede di ricerca;
- Corretto errore nel salvataggio dei gruppi;
- Introdotta chiamata diretta alle `Stored Procedures` e `Plug-In` in modalità sincrona o asincrona;
- Durante il salvataggio di record di tipo `doc`, `fascicolo` e `fascicolo_speciale` consentito qualsiasi contenuto nell'elemento `note` in modo da poter utilizzare anche testo ricco HTML nel campo;
- Estesa la dimensione della pagina di codici del titolare in modo che riesca nell'intento di convalidare sempre il codice di Titolare di Classificazione con cui si salva un record. In precedenza il valore era limitato a 50 voci ma per titolari troppo estesi si avevano dei falsi negativi;
- Consentita l'introduzione di un nuovo file allegato per consentire l'applicazione della firma;
- Aggiunta la possibilità di modificare i `rif_esterni` di un documento se in bozza;
- Introdotti nuovi metodi per l'acquisizione del solo nome degli allegati e non del loro contenuto;
- All'atto del salvataggio di un documento in sede di `checkInContentFile()`, se si rilevano gli estremi della lavorazione (impronta) degli allegati lato server non si procede col calcolo dell'impronta sul fronte applicativo;
- Cambiamenti per far uso di uno specifico archivio ACL differente dal default ⁴⁾.

Versione 3.7.4

- Corretta la chiamata alla funzione `loadFirst()` in modo che preveda un nuovo parametro *boolean* per richiedere l'uso della *DII d'Archivio* all'atto del caricamento del record.
- Ampliato il log in caso di errore di modifica perché consenta di distinguere i diversi casi in cui la modifica viene negata per mancanza dei necessari diritti.
- Modificate le modalità di apertura della connessione in modo che, qualora si utilizzi un ACL specifico, esso venga effettivamente impostato nella connessione così da poter essere usato in modo appropriato da tutto il codice generico di docway (`generic/code/broker`).
Si ricorda che l'impostazione di un eventuale ACL specifico va compiuta nel file `it.highwaytech.apps.generic.properties`.
- Aggiunta la possibilità, nei metodi `indexPage()`, `nextIndexPage()` e `prevIndexPage()` di indicare l'ID di una selezione



da utilizzare per un'analisi spettrale senza doversi preoccupare di modificare la selezione corrente che anzi rimane invariata consentendo un'analisi spettrale arbitraria senza impatti sul resto dell'applicazione.

- Revisione dei comandi di accesso agli indici finalizzato a poter impostare ulteriori parametri, come l'analisi spettrale svincolata dalla selezione corrente.
- Prevista la gestione del contesto che viene notificato al server unitamente all'utente. Il concetto di contesto assume un diverso significato su base applicativa e può essere sfruttato lato server.
- Modificata la chiamata alle *Stored Procedures* così da inviare in *Base64* tutti i parametri e poter quindi inviare anche materiale in XML.

Questa modifica introduce l'utilizzo di una nuova versione di un *jar* esistente. In particolare si passa dalla versione 1.3 alla versione 1.7 della *commons-codec*.

Questo richiede, a seguito di un aggiornamento del *Web Service* a questa versione o ad una versione successiva, di rimuovere la precedente *commons-codec-1.3.jar* che altrimenti vanifica l'intervento e causa malfunzionamenti.

- Modifica alla distribuzione. Ora la distribuzione del *Web Service* è priva dei 3 files di profilo (*Vds 3diws/WEB-INF/classes/*.profile*) che regolano il funzionamento del *Web Service* stesso. La loro assenza comporta l'adozione di una serie di comportamenti di default e l'assenza del log del *Web Service*. Questo comportamento è teso a non rischiare di sovrascrivere i files di properties personalizzati in ciascuna installazione all'atto dell'aggiornamento del *Web Service*. Al posto dei files precedentemente distribuiti vengono ora forniti 3 files con estensione *.properties.sample* che gli utenti possono sfruttare per creare le proprie personalizzazioni.
- Corretto errore nella composizione del comando di accesso ad una pagina di indici nella quale si esplicita una restrizione spettrale che non corrisponde alla selezione corrente ma ad altra selezione appositamente generata. Il parametro necessario a questo scopo non veniva correttamente inviato al server.

Versione 3.7.3

- Introdotte le chiamate ai *PlugIn* ed alle *Stored Procedures* sia in forma sincrona che in forma asincrona.
- Rilassato il test sull'elemento note dei doc, fascicolo e fascicolo_speciale negli archivi di derivazione *xDocWayDoc* in modo che consentano l'inserimento di contenuti complessi e testo ricco (ad esempio HTML).

Versione 3.7.2

- Modificato il comportamento del WS in sede di accesso ad una pagina di vocabolario che risulti del tutto vuoto, non alimentato. Ora non viene più tornata eccezione bensì un risultato regolare ma vuoto.

Versione 3.7.1

- Introdotto il corretto test dei diritti per l'accesso alle *Unità Informative* di tipo comune delle quali era consentita la ricerca, la visualizzazione dei titoli ma non l'accesso diretto.

Versione 3.7.0

- Prima versione id cui si fa registrazione in questa documentazione.
- Modellati due distinti *Web Services* in grado di convivere. Ora esiste sia il *Web Service* standard che l'estensione PXML nello stesso pacchetto.
- Introdotta un'estensione della composizione della cache⁵⁾ dei documenti in modo che consenta di introdurre in essa direttamente un frammento XML.
- Consentito il salvataggio di persone_interne con l'assegnazione diretta dei suoi personal_rights senza dover passare dall'assegnazione del profilo.

¹⁾

non esprimibili secondo il set di carattere windows - 1252

²⁾

vedi eGroupWare 2296

³⁾

e quindi UTF-8

⁴⁾

acl

⁵⁾

Titoli